

Personenwagen

Marke **BENTLEY**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
Mark VI - Saloon

Typbescheinigung
Nr. **828**

Erkennungsmerkmale des Typs Ausführung mit doppelten Auspuffröhren, links und rechts
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links & Rechts, oben auf Längsträger, unter Haube, sowie a/Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links, auf Zylinderblock, zwischen 1. und 2. Zylinder
 Hersteller des Fahrgestells The BENTLEY Motors Ltd., CREWE (Cheshire) G.B.
 Hersteller des Motors The BENTLEY Motors Ltd., CREWE (Cheshire) G.B.

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR
 Marke u. Typ **BENTLEY** ^{Mark VI}
 Art Reihenn. ^{gegenliez. Ventilen}
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **6** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **92,073** mm
 Kolbenhub **114,30** mm
 Steuer PS **23,255**
 Zyl.-Inhalt zus. **4'566** cm'
 Brems-PS **145**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse Fussbr.: **Hydraulisch a/V'räder & Mechanisch a/H'räder mit Servo.**
 2. Bremse Handbr.: **Mechanisch auf Hinterräder**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Links oder Rechts**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **60** im dir. Gang **160 Km/Std.**

KAROSSERIE
 Hersteller **BENTLEY Motors Ltd.**
 Art / Form **Limousine m/Schiebedach**
 Anzahl Türen **4**
 Sitzplätze **Total 5**
 Vorn **2** Mitte **—** Hinten **3**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder: **Sozfluslitz —**
 Seitenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrber eiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrber eiten Fahrzeuges (karossiert)	913 kg	975 kg	1'888 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhäng erzug gewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	6.50 - 16	Super	einfach Kontack
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 700 kg) pro Achse	1'400 kg	1'400 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke BOSCH

1) Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe

1)

Stand-/Markierlichter 2, auf den Kotflügeln

Schlußlichter 2, in den Kotflügeln

Stoplichter 1, links auf Kofferdeckel

Kontrollnummerbeleuchtung 2, Mitte Kofferdeckel

Richtungsanzeiger: System 2, Winker m/automatischer Rückstellung


Lage In den mittl. Türpfosten eingebaut

Warnvorrichtung 2, elektr. Hörner

Scheibenwischer 2, Vakuum

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'460 mm
	hinten	1'490 mm
Gesamtbreite, vorne	1'775 mm, hinten	1'800 mm
Achsenabstand		3'050 mm
Gesamtlänge		4'900 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'660 mm
Bodenfreiheit		170 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	12,10	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	11,90	m



Innenmaße		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Seitenladen (Höhe)		mm

BEMERKUNGEN

1 Nebellampe vorn Mitte,
1 Rückfahrleuchte m/Rückwärtsgang geschaltet, } werden
von der Herstellerfirma eingebaut.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L. MFV)

1) Scheinwerfer: BOSCH-Scheinwerfer m/Duplollampen
werden vom Importeur eingesetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 11.12.1951

Die Typenprüfungskommission