

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren	FIAT	666 DT-K	CH 8310 01

Hersteller	FIAT TRATTORI SpA., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette -
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "666 DT-K/12....." (12-Gang) oder "666 DT-K/20....." (20-Gang) unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse
Motorkennzeichen	"8045.02" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	2 / 4	Motor	FIAT	Typ	8045.02
Anzahl Achsen/Reifen	-	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	Diesel	Lage	vorn
Lenkung	Allrad, vorne ausschaltbar	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder	Kühlung	100,0	Hub	110,0
Betriebsbremse	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend	Bohrung	3454	Steuer-PS	17,59
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	50 DIN	bei min-1	2500
Feststellbremse	-	Md-max. Nm	220	bei min-1	1400
Dauerbremse	-	Entstörung	-	Schalldämpfer	1 Topf, 675x110x94 "FIAT DGM SA 748"
2-Kreis-Kontrolle	-				

Karosserie/Ausrüstung	Traktor (mit Sicherheitskabine) *
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten vorn	- hinten -
Unterlegkeil	- Rückspiegel beidseitig
Diebstahlsicherung	- Scheibenwisch. 1/ Blatt
Treibstofftank	1/ 73 Liter, Stahl
Warnvorrichtung	1/ Marelli CH 5 1801 01 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 1 v M h

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2250
Länge		3800	Doppelachse	v h
Breite	1728	2428	Spurweite	v 1530 h 1955
Höhe		2400	Spurweite	h 1300 - 2000
Überhang vorn		540	Spurkreis $\phi$	l 10200 r 10200
Überhang hinten		1010	beladen	
Bodenfreiheit	leer			

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1260	1850	3110
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	3000	3700	6000
Reifengrösse	11.2 R 24	16.9 R 30	+) )
Ply/bar	8 / 2,4	12 / 2,4	
Tragkraft	2450	5460	
für Vmax	30		
Feigen	W 10 x 24	W 13 x 30	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht		12000	
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25,0	km/h
gemessen 25,0 km/h bei min-1		2560	Motor 630/1070 Zapfwelle

157.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Motorkarren		
m12 / m20	29,10	83,5	75,5	1875	ac	Marke und Typ	FIAT 666 DT-K		
						Typenschein-Nr. CH	8310 01		
						Karosserie	Traktor		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3110	Treibstoff	D
b=4,10 bei 2375 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1		Hubraum	3454
b=4,20 bei 1750 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1		Steuer-PS	17,59
b=4,30 bei 1400 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht			
S Bacharach = 4,00	Einspritzpumpe		CAV-ROTO						

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich (FAT 815/82). BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- +) Reifenvarianten : vorn = 500/60 - 22.5 SPR, Tragkraft 6460 (1,6), Vmax 30 km/h  
400/60 - 26.5 12PR, 7040 (3,0), 30 km/h  
hinten = 600/60 - 30.5 12PR, 12000 (2,0), 30 km/h  
18.4 - 30 10PR, 5630 (1,8), 30 km/h
- Ausrüstung : Höhe der Stand- Schluss- und Stopplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 1940 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung **Bern, 19.01.1984 (adm.)**  
jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle