

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren	FIAT	766 DT-K	CH 8310 02

Hersteller	FIAT TRATTORI SpA., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - Fahrgestellnummer "766 DT-K/12....." (12-Gang) oder "766 DT-K/20....." (20-Gang)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturen Brett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse
Motor kennzeichen	"8045.04" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	FIAT	Typ	8045.04
Federung	=	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	Diesel	Lage	vorn
Achsantrieb	Allrad, vorne ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder	Bohrung	103,0	Hub	110,0
	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend	Hubraum	3664	Steuer-PS	18,66
Hilfsbremse	=	Leistung kW	57,4 DIN	bei min-1	2440
	wie Hilfsbremse	Md-max. Nm	266	bei min-1	1400
Feststellbremse	=	Entstörung	=		
Dauerbremse	=	Schalldämpfer	1 Topf, 675x110x94	"FIAT DGM SA 748"	
2-Kreis-Kontrolle	=				

Karosserie/Ausrüstung	Traktor (mit Sicherheitskabine) *
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten vorn	=
Unterlegkeil	=
Diebstahlsicherung	=
Treibstofftank	1/ 73 Liter, Stahl
Warnvorrichtung	1/ Marelli CH 5 1801 01 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1320	1930	3250
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	3000	3700	6000
Reifengrösse	13.6 R 24	16.9 R 34	+)
Ply/bar	10 / 2,5	12 / 2,3	
Tragkraft	3600	5630	
für Vmax	30	30	
Felgen	W 12 x 24	W 14 x 34	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	ausser		
Länge		3850	Achsabstand	2250
Breite	1770-2470		Doppelachse	v
Höhe	2440		Spurweite	v 1530 - 1955
Überhang vorn	600		Spurweite	h 1300 - 2000
Überhang hinten	1000		Spurkreis Ø	l 9900 r 10000
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	12000	
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0	km/h
gemessen 25,0 km/h bei min-1	2525	Motor 615/1050 Zapfwelle

158-

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12 / m20	29,10	85,0	78,0	1830	ac	<u>Motorkarren</u>			
						Marke und Typ	<u>F I A T</u>	<u>766 DT-K</u>	
						Typenschein-Nr. CH	<u>8310</u>	<u>02</u>	
						Karosserie	<u>Traktor</u>		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	<u>1</u>	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	<u>3250</u>	Treibstoff	<u>D</u>
b = 3,80 bei 2318 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	<u>3664</u>
b = 3,40 bei 1708 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Gesamtgewicht	<u>18,66</u>
b = 4,20 bei 1400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O + P								
S Bacharach = 4,00	Einspritzpumpe	CAV-ROTO							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich (FAT 815/82).
BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- +) Reifenvarianten : vorn = 500/60 - 22.5 SFR, Tragkraft 6460 (1,6), Vmax 30 km/h
400/60 - 26.5 12PR, 7040 (3,0), 30 km/h
hinten = 600/60 - 30.5 12PR, 12000 (2,0), 30 km/h
18.4 - 30 10PR, 5630 (1,8), 30 km/h
- Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.
Bei Fahrzeugbreite über 1920 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollaastanschlagschraube