

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

HOREX

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

S 250 - Regina

Typbescheinigung

Nr. 838

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "S" als Vorbuchstaben bei der Motornummer
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts oben auf Sattelrohr
 Motornummer eingeschlagen Oben auf Getriebekasten, Mitte
 Hersteller des Fahrgestells HOREX COLUMBUS Werk A.-G., BAD HOMBURG (D.)
 Hersteller des Motors HOREX COLUMBUS Werk A.-G., BAD HOMBURG (D.)

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR Regina
 Marke u. Typ HOREX 250 cc
 Art Blockm., seitengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 1 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 65 mm
 Kolbenhub 75 mm
 Steuer PS 1,267
 Zyl.-Inhalt zus. 248,8 cm³
 Brems-PS 12
 Kühlung Luft
 Lage des Motors Unten Mitte

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremse Fußbremse : Mechanisch, IB.,
 Gestänge auf Hinterrad
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
 Kabelzug auf Vorderrad
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Normale Lenkstange
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang 17 im dir. Gang 105 Km/Std.

KAROSSERIE
 Hersteller HOREX COLUMBUS AG.
 Art/Form Motorrad
 Anzahl Türen —
 Sitzplätze Total 2
 Vorn Mitte Hinten
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz Ja 2)
 Seitenwagen Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	310 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) m/Soziussitz.	65 kg	88 kg	153 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung: Dimension	3.25 - 19		einfach / Doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 230 kg) pro Achse	230 kg	230 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer

Stoplichter —

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolarne m/Abblendkappe

Schlusslichter 1, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert (1,5 W.) 1)

Lage —

Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	1000 670	mm	
Achsenabstand	1'435	mm	
Gesamtlänge	2'170	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	1'000	mm	
Bodenfreiheit	115	mm	
Überhang, hinten	—	mm	
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	—	mm	
Anhängevorrichtung (Überhang)	—	mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	—	m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	—	m	
Sattelhöhe ab Boden	740	mm	
Innenmaße			
Länge des Laderaumes	—	mm	
Breite des Laderaumes	—	mm	
Lichte Höhe	—	mm	
Höhe des Laderaumes ab Boden	—	mm	
Seitenladen (Höhe)	—	mm	

BEMERKUNGEN

Auspufflärm : Zu laut — Überschreitet das Maximum von 90 Phon. Die Schalldämpfung ist zu verbessern, damit die maximale Grenze nicht überschritten wird.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (GL.M.F.V.)

- 1) Kontrollnummer-Bel. : Ungenügend — Zu verbessern durch Einbau einer 5-Watts Glühlampe und event. Bestreichen der Innenseite des Gehäuses mit weisser Farbe zwecks Erhöhung der Reflex-Wirkung.
 - 2) Soziussitz : Handgriff des Soziussitzes "PAGUSA" zu schwach, bietet nicht die gewünschte Sicherheit. Ist durch den verstärkten Griff welches von der Herstellerfirma des Sitzes angefertigt wird zu ersetzen.
- Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 16. 1.1952

Die Typenprüfungskommission