

Erkennungsmerkmale des Typs Hersteller-Plakette a/vord. Kotflügel - 8"-Räder - Ohne Motorverschalung  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links auf vorderem Motorsupport, in Fahrzeugmitte  
 Motornummer eingeschlagen Links hinten auf Kurbelgehäuse  
 Hersteller des Fahrgestells Meccanica Verghera - Agusta, GALLARATE (I.)  
 Hersteller des Motors Meccanica Verghera - Agusta, GALLARATE (I.)

**MOTOR**

Marke u. Typ MV-Agusta  
 Art Blockmotor vertikal  
 Treibstoff Benzin/Oelgem.  
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2  
 Zyl.-Bohrung 53 mm  
 Kolbenhub 56 mm  
 Steuer PS 0,629  
 Zyl.-Inhalt zus. 123,5 cm<sup>3</sup>  
 Brems-PS 5  
 Kühlung Luft  
 Lage des Motors Unter Sattel

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Hinterrad  
 1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, IB.,  
 Kabelzug, auf Hinterrad.  
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,  
 Kabelzug, auf Vorderrad  
 3. Bremse —  
 Anhängerbremse —  
 Lenkung Normale Lenkstange  
 Anhängervorrichtung —  
 Anzahl Vorwärtsgänge 3  
 Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang 75 Km/Std.

**KAROSSERIE**

Hersteller Meccanica Verghera  
 Art/Form  
 Motor Roller  
 Anzahl Türen —  
 Sitzplätze 1) Total 2  
 Vorn Mitte Hinten  
 Stehplätze —  
 Für Motorräder: Soziussitz Ja 1)  
 Seitenwagen Nein

**GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG**

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberetzten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrberetzten Fahrzeuges (karossiert)	34 kg	52 kg	86 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	3.50 - 8		einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 250 kg) pro Achse	250 kg	250 kg	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke C E V

Stand-/Markierlichter

Stoplichter

Richtungsanzeiger: System

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplollampe m/Abblendkappe

Schlußlichter 1, kombiniert 5 Watts

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 5 Watts 2)

Lage

3) Schelbenwischer

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	665	mm
Achsenabstand		1'235	mm
Gesamtlänge		1'715	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		940	mm
Bodenfreiheit		115	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m

### Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

### ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Mitfahrer kann nicht bewilligt werden, da Anfahren in 15 % Steigung mit 2 Personen nicht möglich.
- 2) Kontrollschildbeleuchtung : Celluloidfenster muss durch Glas- oder Plexiglas ersetzt sein.
- 3) Warnvorrichtung : Das Fahrzeug muss mit einer zusätzlichen Warnvorrichtung ausgerüstet sein, die auch beim abgestellten Motor funktioniert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 16. 1.1952  
9. 4.1952

Die Typenprüfungskommission