

Motorkarren *)

HÜRLIMANN

H 360 A (A 231)

CH- 8395 01

Hersteller HÜRLIMANN TRAKTOREN AG. 9500 Wil.
 Erkennungsmerkmale "H 360 A" auf Hersteller-Plakette
 "A 231" die ersten Ziffern der Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette links, stirnseitig auf Kabine
 Fahrgestellnummer hinten, Mitte auf Hinterachsgehäuse
 Motorkennzeichen "H 1103/5" rechts, Mitte auf Motorblock
 Hauptimporteureur -
 Geprüftes Fahrzeug A23100053

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4x3 od. 4x4 Achsantrieb. Allrad, v=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen
 bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hillsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen
 bzw. auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor:

Marke HÜRLIMANN Typ H 1103/5
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 110 Hub 120
 Hubraum 3420 Steuer-PS 17,42
 Leistungs-kW 45,6 bei U/min 2300
 PS DIN 62
 Lärm- Standm. 80,5 dB/A bei U/min: 1725
 Schalldämpfer 1 Topf 745 x Ø 125 mm (Kamin)
 Abgasprüfung Bacharach 3,0
 Entstörung -

Karosserie-

mit Sicherheitskabine, a.W. mit Rahmen
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v h
 Masse innen aussen
 Länge (3690) 3630 Achsabstand 2130 / (2190)
 Breite 1650-2250 1850 Doppelachse v h
 Höhe Spurweite v h 1470 h 1470
 Überhang s Spurweite v h 1470 - 1970
 v 520 h 1360 - 1760
 h 980 Spurkreis ø l 8600 r 8100

Gewichte:

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1380	1560	2940
Nutzlast	-	-	-
Gesamtgewicht	1380	1560	2940
Fabrikgarantie	1700	3300	5000
Reifengröße	8.3/ 8 - 24	14.9 R 28	(Varianten +)
Pty / bar	6 / 2.4	6 / 1.4	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1620	3220	
für V max	30	30	

Garantierte Anhängelast gebremst 12000

Garantierte Anhängelast ungebremst -

Garantiertes Gesamtgewicht -

Geprüfte Anhängelast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h

bei 2450 U/min am Motor bzw. 685/1270 U/min an Zapfwelle

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in () = mit Kriechganggetriebe

Ausrüstung §)	
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E)
Rückstrahler	v s h 2a (E)
Markierlichter	v s h 2+2/I (E)
	v s h §)
Zusätzliche Lichter	1 Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 als Motorkarren
Scheibenwischer	1 Blatt mit /ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 oder ander geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	HÜRLIMANN	H 360 A	
Typenscheinnummer	CH 8395	01	
Karosserie			
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	2940	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	17,42
Gesamtgewicht		Hubraum	3420

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis *) **Immatrikulation als Traktor siehe CH 4395 49**

+) **Reifenvarianten:** vorn 9.5 - 24, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1720 kg bei 1,8 bar, V/max. 30 km/h
hinten 12.4- 32, 6 PR, " 2710 " " 1,7 " "
9.5 - 36, 6 PR, " 2260 " " 2,1 " "
14.9- 30, 6 PR, " 3330 " " 1,4 " "
12.4- 36, 6 PR, " 2880 " " 1,7 " "

++) **Sicherheitskabine:** Marke SICURCAB, FAT-Nr. 668/80/B (oder andere geprüfte Sicherheitseinrichtungen)

§) **Ausrüstung** - Anbringunsmasse der Beleuchtung technisch bedingt
- bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsart: an Vollaftanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 3.3.81

Eidg. Typenprüfstelle