

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Motorkarren *)

H Ü R L I M A N N

H 3 6 0

CH 83 95 02

Hersteller HURLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil / SG
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "H 360"
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "231"
 Herstellerplakette in Kabine, rechts an Armaturenkonsole
 Fahrgestellnummer hinten, Mitte auf Hinterachsgehäuse
 Motorkennzeichen "H 1103/5" rechts, Mitte auf Motorblock
 Hauptimporteur ---
 Geprüftes Fahrzeug 23100147

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert, a.W. Kriechganggetr.
 Anzahl Gänge 12 od. 16 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor	"	Typ	H 1103/5
Marke	HURLIMANN		
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	110	Hub	120
Hubraum	3420	Steuer-PS	17,42
Leistungs-kW	45,6 DIN	bei U/min	2300
PS	62		
Lärm- Standm.	79	dB/A bei U/min	1725 x)
Schalldämpfer	1 Topf 745 x Ø 125 mm	(Kamin)	
Abgasprüfung	Bacharach=	3,0	x)
Entstörung	---		

Karosserie Traktor mit Sicherheits-Kabine FAT-668/80/B
 Anzahl Türen 2/ (wenn Kabine) Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/ (wenn Kabine)
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung V+H= Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 + 1 v M --- h ---
Masse
 Länge innen --- aussen (3710) 3650 Achsabstand 2130 / (2190)
 Breite 1650-2250 1780 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 2660 Spurweite v 1510 h 1460
 Ueberhang s --- Spurweite v 1410 - 1910
 v --- 550 h 1360 - 1760
 h --- 970 Spurkreis ø l 8600 r 8100

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1160	1600	2760
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			2760
Fabrikgarantie	1400	3300	4700
Reifengrösse	7.50-16	12.4 R 36	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 2,0	6 / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1400	2880	
für V max	30	30	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			23,5 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			25,0 km/h
bei 2450 U/min am Motor bzw. 685/1270 U/min Zapfwelle			

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in () = mit Kriechganggetriebe

80.

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	Sl	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v			s h 2+2= 1 (E)
Markierlichter	v	§)		s h §)
Zusätzliche Lichter		1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ links kombiniert		
Scheibenwischer		1/ Blatt (Defroster) ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen		SEIMA e2 843 / CH 5 1201 04 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	H Ü R L I M A N N H 3 6 0		
Typenscheinnummer	CH	8395 02	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	2760	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	17,42
Gesamtgewicht		Hubraum	3420

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

z) Angaben siehe Emissionskarte.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Lichter technisch bedingt.
Bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

+) Reifenvarianten : H= 14.9 R 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
12.4 - 32, 6 PR, 2710 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
9.5 - 36, 6 PR, 2260 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
14.9 - 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h.

*) Art des Fahrzeuges : Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 439550

Eintrag im Fahrzeugausweis :
101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsart: an Vollaastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 13.5.81.

Eidg. Typenprüfstelle