

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

ZÜNDAPP

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

K.S. 601

597 cm³

Typbescheinigung

Nr. 841

Erkennungsmerkmale des Typs **Boxermotor von 597 cm³ Zylinderinhalt**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, auf Lenkerführungsrohr neben Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Links auf Motorverschalung, über Celeinfüllstutzen**
 Hersteller des Fahrgestells **ZÜNDAPP Werke G.m.b.H., NUERNBERG - 20 (D.)**
 Hersteller des Motors **ZÜNDAPP Werke G.m.b.H., NUERNBERG - 20 (D.)**

MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ **Zündapp Boxer**
 Art **Boxermotor Obengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **2 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **75 mm**
 Kolbenhub **67,6 mm**
 Steuer PS **3,042**
 Zyl.-Inhalt zus. **597 cm³**
 Brems-PS **28**
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Unten Mitte**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterrad (Kardan)**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB.,
Gestänge, auf Hinterrad**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB.,
Kabelzug, auf Vorderrad**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Normallenker**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **Im dir. Gang 135 Km/Std.**

KAROSSERIE

Hersteller **Zündapp-Werke**
 Art/Form **Motorrad**
 Anzahl Türen **—**
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **Mitte Hinten**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder: Soziussitz **Ja**
 Sellenwagen **Ja**

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	464 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	104 kg	126 kg	230 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	3.50 - 19		einfach / duplex
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 255 kg) pro Achse	255 kg	255 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer

Stoplichter —

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolarampe m/Abblendkappe

Schlusslichter 1, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert (1,5 W.) 1)

Lage —

Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	810	810	mm
Achsenabstand		1'450	mm
Gesamtlänge		2'185	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'015	mm
Bodenfreiheit		150	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Hinterradantriebsübersetzung für Solo = 5,375 : 1
do. für Sw. = 6,14 : 1

Soziussitz kann zugelassen werden, wenn korrekt montiert.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Kontrollnummer-Beleuchtung : Ungenügend - 5-Watts Glühlampe einsetzen - Celluloid-Fenster ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.

Auspufflärm : Zu stark - 98 Phon - Muss durch zusätzliche Geräuschkämpfung reduziert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 16.1.1952

Die Typenprüfungskommission