

Fahrzeug - Kategorie

Personenwagen

Marke

AUSTIN

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

A 40

SOMERSET Saloon

Typbescheinigung

Nr.

847

Erkennungsmerkmale des Typs	Bezeichnung "G.S.4" oder "G.S.4 L" vor der Fahrgestell-Nummer	*
Fahrgestellnummer eingeschlagen	Rechts, vorn oben auf Längsträger, sowie a/Hersteller-Plakette	*
Motornummer eingeschlagen	Rechts, vorn oben auf Motorblock	
Hersteller des Fahrgestells	The AUSTIN Motor Company Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)	
Hersteller des Motors	The AUSTIN Motor Company Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)	

MOTOR

Marke u. Typ AUSTIN 1 G
 Art Reihenn., obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 4 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 65,481 mm
 Kolbenhub 88,898 mm
 Steuer PS 6,099
 Zyl.-Inhalt zus. 1'197 cm³
 Brems-PS 42
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch,
 auf alle Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
 (Kabelzug) auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links - Auf Wunsch : Rechts
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 118 Km/Std

KAROSSERIE

Hersteller The AUSTIN Motor
 Art/Form Company
 Limousine (Saloon)
 Anzahl Türen 4
 Sitzplätze Total 4 - 5
 Vorn 2 Mitte — Hinten 2-3
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	550 kg	480 kg	1'030 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	5.25 - 16		einfach DISCO
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 440 kg)	pro Achse 880 kg	880 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke LUCAS

Stand-/Markierlichter 2, auf den Kotflügeln

Stoplichter 2, kombiniert

Richtungsanzeiger: System 2, Winker n/ ^{automatischer} Rückstellung

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolampen n/Abblendkappe

Schlußlichter 2, kombiniert


Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstange 1)

Lage In den mittl. Türpfosten eingebaut

Schelbenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'230 mm
	hinten	1'270 mm
Gesamtbreite, vorne	1'500 mm, hinten	1'600 mm
Achsenabstand		2'350 mm
Gesamtlänge		4'050 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'630 mm
Bodenfreiheit		190 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		10,20 m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,00 m



Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Die Fahrgestell-Nummer mit den entsprechenden Vorbuchstaben ist auf der Hersteller-Plakette welche auf den Sonnenschutzschirm angebracht ist zu finden.

G.S. 4 = Fahrzeug mit Steuerung rechts
G.S. 4 L = do. links

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (z. MFV)

1) Kontrollnummer-Bel. : Lichtwinkel ist zu verbessern damit Kontrollnummer richtig beleuchtet und auf 20 Meter Distanz lesbar wird.

Kühlerfigur : Spitzen sind abzurunden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 1. 2. 1952

Die Typenprüfungskommission