

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren	KUBOTA	L 345	CH 8475 04

Hersteller KUBOTA Ltd., Osaka / Japan  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -  
vor Fahrgestellnummer "L 345"  
 Herstellerplakette links, Mitte seitlich auf Getriebegehäuse  
 Fahrgestellnummer rechts, Mitte seitlich auf Getriebegehäuse  
 Motorkennzeichen "V 1501-DA" vor Motornummer, rechts, oben auf Block neben Einspritzpumpe  
 Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, 8166 Niederweningen  
 Geprüftes Fahrzeug L345-11301

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch,  
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert  
 Anzahl Gänge 8 Achsantrieb HR, mit Diff.-Sperr  
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse \_\_\_\_\_  
 2-Kreis-Kontrolle \_\_\_\_\_

**Motor**  
 Marke KUBOTA Typ V 1501 DA  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 76 Hub 82  
 Hubraum 1487 Steuer-PS 7,57  
 Leistungs-kW DIN 24 (33 PS) bei U/min 2500  
 Lärm-Standmessung 76,0 dBA bei U/min 2100  
 Schalldämpfer 1 Topf 470 x Ø 110 mm  
 Abgasprüfung Bacharach 5,0  
 Entstörung -

**Karosserie** mit Sicherheitsrahmen (auf Wunsch)  
 Anzahl Türen \_\_\_\_\_ Geschw. Messer \_\_\_\_\_  
 Sicherheitsgurten v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Unterlegkeil \_\_\_\_\_ Rückspiegel \_\_\_\_\_  
 Diebstahlsicherung \_\_\_\_\_  
 Anzahl Plätze t 1 v \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
**Masse** innen aussen  
 Länge \_\_\_\_\_ 3370 Achsabstand 1935  
 Breite 1470-1940 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Höhe \_\_\_\_\_ 2200 Spurweite v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Ueberhang v \_\_\_\_\_ 620 Spurweite v 1155 - 1475  
 h \_\_\_\_\_ 815 h 1130 - 1600  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_ Spurkreis Ø l 6500 r 6700

**Gewichte** vorn hinten total  
 Leergewicht 530 830 1360  
 Nutzlast \_\_\_\_\_  
 Gesamtgewicht 530 830 1360  
 Fabrikgarantie 700 1800 2160  
 Reifengrösse 6.50 - 16 12.4 - 28 +)   
 Ply / bar 6 / 2,75 6 / 1,7  
 Tragkraft 1230 2550  
 für V max 30  
 Felgen W 4.50 E 16 W 11 - 28  
 \_\_\_\_\_ mech. Getriebe autom. Getriebe  
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst \_\_\_\_\_  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 6600  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Garantierte Dachlast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 22,5 km/h  
 gemessen 23,2 km/h bei U/min 3000 Motor 640/1230 Zapfwelle

12.

**Ausrüstung**

Fernlichter	_____		
Abblendlichter	M	(E)	_____
Standlichter	A	(E)	_____
Schlusslichter	R	(E)	_____
Bremslichter	_____		
Richtungsblinker	v	l	(E) _____ s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v	_____	s _____ h 2+2/I (E)
Markierlichter	v	_____	s _____ h _____
Nebelschlusslichter	_____		
Zusätzliche Lichter	_____		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat		
Scheibenwischer	1 Blatt		
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 mit/ohne Waschanlage		
	oder andere homologierte Modelle		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	KUBOTA L 345		
Typenscheinnummer	CH	8475	04
Karosserie	_____		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	1360	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	7,57
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	1487

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis** (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- + ) Reifenvariante : vorn = 6.00 - 16, 4 PR, Tragkraft pro Achse 900 kg bei 2,0 bar, V/max. 30 km/h  
hinten = 13.6 - 28, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2860 kg bei 1,6 bar, V/max. 30 km/h
- 9 ) Ausrüstung : bei ganz geschlossener Kabine ist die Ausrüstung derselben bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag