

| Geräuschemissionen | | Vorbeifahrt | | Standmessung | | Bemerkungen | |
|--------------------|-----|--------------------|----|--------------|----------|-------------|------------|
| Getriebe | i-A | dB/A | | dB/A | min-1 | | |
| -- | - | - | | - | - | | |
| F | G | H | | J | | R | |
| Abgasemissionen | | Emissionen in g/km | | | Leerlauf | | ATG-Nummer |
| Getriebe | i-A | CO | HC | NO | CO | min-1 | CH |
| -- | - | - | - | - | - | - | - |
| F | G | K | L | M | N | | R |

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| Fahrzeugart | Motorkarren | |
| Marke und Typ | L A N S I N G | FOER 15.1'1.6 FFL |
| Typenschein-Nr. CH | 8486 02 | |
| Karosserie | Gabelstapler | |
| Plätze | Total 1 | vorn |
| Leergewicht | 3500 | Treibstoff E |
| Nutzlast | - | Hubraum - |
| Gesamtgewicht | 3500 | Steuer-PS 6,93 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motorkennzeichen : orig. Motorplakette ersichtlich wenn der Batteriekasten entfernt wird. Vom Importeur wird eine zus. Plakette mit den erforderlichen Angaben bei der Fz.-Hersteller-Plakette montiert
- +) Abmessungen : mit Anhängavorrichtung "PTT" = 2400 mm; Ueberhang hinten 600 mm
- ♣) Ausrüstung : Bahnhofschtaltung nur für PTT-Fahrzeuge zulässig. Nur im unmittelbaren Bereich der Geleise zulässig

Eintrag Fahrzeugausweis:

137-Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: PTT-Anhängavorrichtung beidseitig
 141-Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Hubgabel hochgeklappt und zusammengeschoben

Ort und Datum der Prüfung

 Dietlikon, 11.12.1984
 Schö/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle