

Motorkarren (Fahrgestell) \*)

LEIBER

Wiesel

CH 8489 01

Hersteller MASCHINENFABRIK LEIBER CHG., D-7201 Emmingen-Liptingen / BRD  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Wiesel"  
vor Fahrgestellnummer --  
 Herstellerplakette rechts, seitlich an Motorverschalung  
 Fahrgestellnummer rechts, oben auf Längsträger hinter Motorverschalung bzw Kabine  
 Motorkennzeichen "LA 490" rechts hinten oben auf Block (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur RÜBAG, Rollmaterial & Baumaschinen AG, Hirzbodenweg 87, 4002 Basel  
 Geprüftes Fahrzeug 872

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe hydrostatischer Antrieb x)  
 Anzahl Gänge 2 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydrostatischer Antrieb  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

**Motor**  
 Marke LOMBARDINI Typ LA 490  
 Bauart Monoblock Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 1  
 Bohrung 88,0 Hub 80,0  
 Hubraum 486 Steuer-PS 2,47  
 Leistungs-kW 9,5 (DIN) bei U/min 3200  
 Lärm-Standmessung 74,0 dB(A bei U/min 2400  
 Schalldämpfer 1 Topf, 340x125x65  
 Abgasprüfung 3,0 % CO bei 1300 U/min  
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: B

**Karosserie** Frontlenker \*\*)  
 Anzahl Türen 2/ auf Wunsch Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten v - h -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel §)  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze t 1 v 1 M - h -  
 Masse §) innen - aussen -  
 Länge - 2300 Achsabstand 1680  
 Breite - 1060 Doppelachse v - h -  
 Höhe - 1350 Spurweite v 820 h 870  
 Ueberhang v - 340 Spurweite v - h -  
h - 280  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis ø l 6300 r 6100  
 Höhe mit Kabine 1970

**Gewichte** vom - hinten - total -  
 Leergewicht nach Waagschein  
 Nutzlast -  
 Gesamtgewicht -  
 Fabrikgarantie 600 1200 1620  
 Reifengröße 5.00 - 8 6.5/80 - 12 +) -  
 Ply / bar 4 / 4,25 6 / 4,8  
 Tragkraft 600 1500  
 für V max 20 30  
 mech. Getriebe - autom. Getriebe -  
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst -  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Garantierte Dachlast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20 - km/h  
 gemessen 15 km/h bei U/min 3250 Motor - Zapfwelle -

1.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	-
Abblendlichter	Hella CH 1 0019
Standlichter	Hella CH 1 0019
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v - v-s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	1/ mit Frontscheibe ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella ei 20005 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	L E I B E E R		W i e s e l
Typenscheinnummer	CH	8 4 8 9 0 1	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	1	vorn 1
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff	B
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS	2,47
Gesamtgewicht	1620	Hubraum	486

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Art des Fahrzeuges : darf nicht als landw. Motorkarren eingelöst werden (geprüfte Ueberroll-Schutzvorrichtung fehlt)
- \*\*) Karosserie : in offener, teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung erhältlich. Grundauführung mit Brücke; diverse Arbeitsgeräte können mit Schnellverschlüssen auf der Brücke oder auf dem Fahrgestell montiert werden
- +) Reifenvarianten : v= 18x7.00 - 8, 4PR, Tragkraft 650 (2,0) Vmax 25 km/h, Spurweite 800 mm  
h= 23x8.50 - 12, 6PR 1200 (2,5), 25 km/h 830 mm
- §) Ausrüstung : bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Schutzvorrichtung für Vordersitze, Defroster bei geschlossener Kabine, Sicherung kippbarer Brücken usw., Funkentstörung, Rückführung der Geldämpfe ins Ansaugsystem, Auspuffaustritt,
- x) Getriebe : Die mechanische Feststellvorrichtung (Aussenbandbremse auf Hinterachse / Federspeicher hydraulisch) ist im Sinne von Art. 20, Abs 4, BAV zugelassen.