

Fahrzeug - Kategorie Motorrad	Marke DKW-IFA	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen RT 125	Typbescheinigung Nr. 850
---	-------------------------	--	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "RT 125" auf Steuerstufe, auf Hersteller-Plakette**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Oben auf Steuerstufe, auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Vorn links auf Kurbelgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **I F A, Vereinigung Volkseigener Fahrzeugwerke,**
 Hersteller des Motors **CHEMNITZ (Deutschland) Ostzone.**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ IFA 123 cc.	Anzahl Achsen 2	Hersteller IFA CHEMNITZ
Art Blockmot. Zweitakt	Antrieb auf Hinterrad (Kette)	Art/Form Motorrad
Treibstoff Benzin/Oelgem.	1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, IB., Gestänge, auf Hinterrad.	Anzahl Türen —
Zyl.-Zahl 1 Takt 2	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderrad.	Sitzplätze Total 2
Zyl.-Bohrung 52 mm	3. Bremse —	Vorn — Mitte — Hinten —
Kolbenhub 58 mm	Anhängerbremse —	Stehplätze —
Steuer PS 0,627	Lenkung Normale Lenkstange	Für Motorräder: Soziussitz Ja
Zyl.-Inhalt zus. 123 cm³	Anhängevorrichtung —	Seltenwagen Nein
Brems-PS 4,75	Anzahl Vorwärtsgänge 3	
Kühlung Luft	Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 80 Km/Std.	
Lage des Motors Unten Mitte		

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	234 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert) m/Soziussitz	36 kg	48 kg	84 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	2.50 - 19	3.00 - 19	einfach DRUCK
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <u>175</u> kg) pro Achse	175 kg	220 kg	
	<u>220</u>		

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke Ohne Marke
Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer
Stoplichter —
Richtungsanzeiger: System —
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolarne n/Abblendkappe
Schlußlichter 1, kombiniert
Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert (Glas) 1,5 W 1)
Lage —
Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn — mm
 { hinten — mm
Gesamtbreite, vorne mm, hinten 670 mm
Achsenabstand 1'230 mm
Gesamtlänge 1'950 mm
Gesamthöhe (unbelastet) 900 mm
Bodenfreiheit 140 mm
Überhang, hinten — mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) — mm
Anhängervorrichtung (Überhang) — mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links — mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts — mm
Sattelhöhe ab Boden 720 mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes mm
Breite des Laderaumes mm
Lichte Höhe mm
Höhe des Laderaumes ab Boden mm
Seitenladen (Höhe) mm

BEMERKUNGEN

Auspuff-Schallmessung : 86 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Kontrollnummer-Bel. : Ungenügend ; 5-Watts
Glühlampe einsetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 1. 2.1952

Die Typenprüfungskommission