

Art des Fahrzeuges <small>(z.B.)</small>	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren *)	LONGHINI	D H H - M	CH 8508 01

Hersteller LONGHINI S.p.A., I-20070 S. Roggo al Porte
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "DHE-M"

Herstellerplakette rechts, Mitte seitlich auf Längsträger
 Fahrgestellnummer vorn, rechts auf Traverse
 Motorkennzeichen "LDA 673" rechts, seitlich auf Turbinengehäuse (Plakette)
 Hauptimporteur STUDER Maschinen + Reparaturen AG, 6030 Ebikon
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydropneumatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe ****) mech. nichtsynchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände**
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	<u>LOMBARDINI</u>	Typ	<u>LDA 673</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Bohrung	<u>95</u>	Hub	<u>95</u>
Hubraum	<u>2019</u>	Steuer-PS	<u>10,28</u>
Leistungs-kV _{PS} ^{DIN}	<u>29,5</u>	bei U/min	<u>2600</u>
Lärm- Standm.	<u>78,5</u>	dB/A bei U/min	<u>1950</u>
Schalldämpfer	<u>2 Töpfe: 500x140x100 / 135x270x90 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 4,0 / BOSCH-Sz. siehe EK.</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie Muldenkipper mit Bagger und Planierschild

Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel max/links/rechts \$)
 Unterlegkeil 300x140x210 mm Zugvorrichtung Stecknagel h.
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____

Masse ++)

	innen	aussen		
Länge	<u>2250</u>	<u>4200</u>	Achsabstand	<u>2150</u> / _____
Breite	<u>1700</u>	<u>2120</u>	Doppelachse	<u>v _____ h _____</u>
Höhe	<u>900</u>	<u>3100</u>	Spurweite	<u>v 1650 h 1670</u>
Ueberhang	<u>s _____</u>	<u>1150</u>	Spurweite	<u>v _____ h _____</u>
	<u>v _____</u>			<u>h _____</u>
	<u>h 900</u>	<u>900</u>	Spurkreis ø	<u>i 11400 r 11800</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Gewichte

	vorn	hinten	total	
Leergewicht	<u>2140</u>	<u>1550</u>	<u>3690</u>	<u>++)</u>
Nutzlast	<u>400</u>	<u>3370</u>	<u>3770</u>	
Gesamtgewicht	<u>2540</u>	<u>4920</u>	<u>7460</u>	
Fabrikgarantie	<u>15,0/55</u>			<u>- 17</u>
Reifengröße	<u>10 / 3,5</u>	<u>10 / 3,5</u>		<u>(Varianten +)</u>
Ply / bar	<u>4960</u>	<u>4960</u>		<u>vgl. Bemerkungen)</u>
Tragkraft	<u>25</u>	<u>25</u>		
für V max				

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,3 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 23,0 km/h

bei 2600 U/min am Motor

4.

Ausrüstung §)

Fernlichter BOSCH CH 1 0821 02

Abblendlichter BOSCH CH 1 0821 02

Standlichter BOSCH CH 1 0821 02

Schlusslichter WBC CH 1 0133 01

Bremslichter WBC CH 1 0133 01

Richtungsblinker v HELLA K 12716 s _____ h WBC CH 1 0133 01

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 links separat

Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 023 001
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorkarren

Marke und Typ LONGHINI DEH - M

Typenscheinnummer 8508 01 CH

Karosserie Muldenkipper mit Bagger und Planierschild

Plätze total 1 _____ vorn _____

Leergewicht 3690 Treibstoff D

Nutzlast 3770 Steuer-PS 10,28

Gesamtgewicht 7460 Hubraum 2019

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Arbeitskarren siehe TS CH 5508 04
- **) Antrieb : Wendegetriebe. Allradantrieb vorn ausschaltbar. Differentialsperre auf die HR
- +) Reifenvariante : 11.5/80 - 15, 12 PR, Tragkraft pro Achse 5200 kg bei 5,0 bar, V/max. 25 km/h
- §) Ausrüstung : Rückspiegel links erforderlich, Sicht nach hinten verdeckt durch Baggerarm
- ++) Bei Ausrüstung mit Teleskopbaggerarm Masse und Gewichte bei der Einzelabnahme feststellen

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Kante des Planierschildes
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Planierschild gegen Absenken, Mulde gegen Drehung

Ort und Datum der Prüfung Ebikon, 7.8.81

Eidg. Typenprüfstelle