

Fahrzeug - Kategorie
Motorrad
 (Motor Roller)

Marke
VITTORIA

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
75

Typbeschreibung
 Nr. **854**

Erkennungsmerkmale des Typs **Motor-Roller mit einem Motor Marke "Vittoria" ausgerüstet** *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn unten am Steuerrohr**
 Motornummer eingeschlagen **Vorn auf Motorgehäuse (Kurbelgehäuse)**
 Hersteller des Fahrgestells **T. CARNIELLI & Co., Viale Felice Cavallotti 14, VITTORIO VENETO (Ital.)**
 Hersteller des Motors **T. CARNIELLI & Co., Viale Felice Cavallotti 14, VITTORIO VENETO (Ital.)**

TYPENBESCHREIBUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ **VITTORIA** *)
 Art **Blockm., vertikal**
 Treibstoff **Benzin/Oelgem.**
 Zyl.-Zahl **1** Takt **2**
 Zyl.-Bohrung **45** mm
 Kolbenhub **45** mm
 Steuer PS **0,365**
 Zyl.-Inhalt zus. **75** cm³
 Brems-PS **3,5**
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Unter Sattel**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterrad** (Kette)
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterrad.**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderrad.**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Normale Lenkstange**
 Anhängervorrichtung **---**
 Anzahl Vorwärtsgänge **3**
 Geschw. im 1. Gang **im dir. Gang 55 Km/St.**

KAROSSERIE

Hersteller **CARNIELLI & Co.,**
 Art/Form **VITTORIO VENETO**
Motor Roller
 Anzahl Türen **---**
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn **Mitte Hinten**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Soziussitz **Nein**
 Seitenwagen **Nein**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) ohne Soziussitz	kg	kg	66 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	3.50 - 8		einfach/
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 250 kg)	250 kg	250 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **APRILIA**

Abblendsystem Duplolampe m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter —

Schlußlichter 1, kombiniert

Stopplichter —

Kontrollnummerbeleuchtung 1, komb. Soffite 3 W. 1)

Richtungsanzeiger: System —

Lage —

Warnvorrichtung 1, elektr. Summer

Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	675	mm
Achsenabstand		1'205	mm
Gesamtlänge		1'690	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		920	mm
Bodenfreiheit		115	mm
Oberhang, hinten		—	mm
Anhängenvorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängenvorrichtung (Oberhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m
Sattelhöhe ab Boden		755	mm.

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Gilt als Unterscheidungsmerkmal gegenüber Ausführung 125 cm³ der gleichen Marke, welche mit einem Motor Marke "N.S.U." ausgerüstet ist.

Es wurden in den letzten Monaten einige Exemplare der Ausführung 65 cm³ auf den Markt gesetzt, welche sich jedoch für die Schweiz nicht eignen. Der Verkauf dieser Ausführung wurde eingestellt.

Auspuff-Schallmessung : 88 Phon.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Kontrollnummer-Bel. : Celluloid-Fenster wird durch den Importeur durch Glas oder Plexiglas ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 12. 2.1952.

Die Typenprüfungskommission