

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Motorkarren

M B - T R A C

8 0 0 (440 168 N)

CH 8573 05

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7560 Gaggenau
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "440 168 N"
vor Fahrgestellnummer "440 168 .."
 Herstellerplakette rechts in Kabine, an Verkleidung oberhalb des Einstieges
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich an Längsträger, vor Vorderachse
 Motorkennzeichen "OM 314.LII" links, vorn seitlich am Motorblock (Plakette)
 Hauptimporteur MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der ROBERT AEBI AG., Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen
 Geprüftes Fahrzeug 440168 OO 094213

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert *)
 Anzahl Gänge *) Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 1- od. 2-Kreis, Scheiben, mit Drucklufthilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse { mech. Federspeicher, abstufbar, Scheiben, auf HR; Betriebsdruck aus sep. Behälter; Notlösung über Ueberströmventil aus Drucklufthilfe der Betriebsbremse; mech. Lösevorr.= Spindel an Zylinder
 Feststellbremse {
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrollampe separat

Motor

Marke	<u>MERCEDES-BENZ</u>	Typ	<u>OM 314.LII</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>97,0</u>	Hub	<u>128,0</u>
Hubraum	<u>3782</u>	Steuer-PS	<u>19,26</u>
Leistungs-kW	<u>55 (DIN)</u>	bei U/min	<u>2600</u>
Lärm-Standmessung	<u>74,0</u>	dB(A) bei U/min	<u>1950</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf = 425 x 235 x 120 mm</u>		<u>**</u>
Kennzeichen	<u>"SH 9016"</u>		
Abgasprüfung	<u>EWG 72/306 / Bacharach = 4,5</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie

Traktor mit Sicherheitskabine, OECD - CSD 0568
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten v 1/ h -
 Unterlegkeil 1/ 230x150x170 mm Rückspiegel links / rechts
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 2 v - M - h -
 Masse innen ausßen
 Länge 4540 Achsabstand 2400 / -
 Breite 2150-2190 Doppelachse v - h -
 Höhe 2800 Spurweite v 1630 h 1630
 Ueberhang v 980 Spurweite v 1496 - 1794
h 1160 h 1496 - 1794
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis Ø l 10300 r 10300

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>2200</u>	<u>1650</u>	<u>3850</u>
Nutzlast =	<u>je nach Ausführung der Ladebrücke</u>		
Gesamtgewicht	<u>3750</u>	<u>3750</u>	<u>6000</u>
Fabrikgarantie	<u>14.9 - 24</u>	<u>14.9 - 24</u>	<u>+</u>
Reifengröße	<u>8 / 1,8</u>	<u>8 / 1,8</u>	
Ply / bar	<u>3520</u>	<u>3520</u>	
Tragkraft	<u>30</u>	<u>30</u>	
für V max	<u>12 x 24</u>	<u>12 x 24</u>	
Felgen			
		<u>mech. Getriebe</u>	<u>autom. Getriebe</u>
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>22000 / -</u>		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>		
Garantierte Dachlast	<u>-</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25</u>	<u>km/h</u>	
gemessen <u>25,0</u> km/h bei U/min <u>2600</u>	Motor	<u>660/1160</u>	Zapfwelle

20.

Ausrüstung	CR	(E)		
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	A	(E)	in CR	
Standlichter	R-S1	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter				
Richtungsblinker	v	v-s	4 (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2 I (E)
Markierlichter	v	A	(E)	s h R (E)
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter	2/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ kombiniert links			
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage			
Warnvorrichtungen	BOSCH e 20018 oder andere homologierte Modelle			

Angebefür den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	M B - T R A C 8 0 0		
Typenscheinnummer	CH	8 5 7 3 0 5	
Karosserie	Traktor		
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	3850	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,26
Gesamtgewicht	6000	Hubraum	3782

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Getriebevarianten : 7-Gang Getriebe (Grundausführung) = m 7 oder
 7-Gang Getriebe mit Vorschaltgruppe (Zwischengänge) = m14 (7x2) oder
 7-Gang Getriebe mit Vorschaltgruppe (Zwischen- und Kriechgänge) = m18 (7x2+4) oder
 7-Gang Getriebe mit Vorschaltgruppe (Zwischen-, Kriech- und Schneckengänge) = m21 (7x2+4+3) .
 Einscheiben-Trockenkupplung, oder auf Wunsch mit Wandlerschaltkupplung.
- ***) Lärmdämpfung : - Motorraum beidseitig und oben mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- +*) Reifenvarianten : 14.9/80 - 24 10 PR Tragkraft Achse = 4300 kg (2,8 bar) Vmax. 30 km/h Felgen = 11 x 24
 14.5 - 24 16 PR 5600 kg (4,0 bar) 90 km/h 11 x 24
 16/70 - 24 14 PR 6300 kg (3,5 bar) 90 km/h 13 x 24
 12.4 - 28 8 PR 3020 kg (2,3 bar) 30 km/h 11 x 28
 13.6 - 28 8 PR 3290 kg (2,0 bar) 30 km/h 11 x 28

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlagsschraube.

Motorkarren

M B - T R A C

diverse

CH 8573 0.5

SAMMELKARTE I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 16.01.1986 /Ba

Ab Produktion 07.01.1986 : 17 stellige Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN-Code)

Erkennungsmerkmale : Fahrgestellnummer "WDB....."

Gilt für folgende Typenschein-Nr. : CH 8573 02, 04, 05, 06, 07

Eidg. Typenprüfstelle

20/