

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Landw. Motorkarren	NENCKI	L T 8	ZUSATZKARTE CH 8582 02

Hersteller NENCKI AG, Fahrzeugbau, Gaswerkstrasse 27, 4900 Langenthal
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "L T 8"
Fahrgestellnummer "8" erste Ziffer der Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette in Kabine, links neben Beifahrersitz, am Förderkanal
 Fahrgestellnummer rechts, vorn am Rahmen, unter Luftansaugstutzen (Zyklon)
 Motorkennzeichen "ED" rechts, seitlich am Motorblock, neben Oelfilter (von Fa. Nencki eingeschlagen)
 Importeur ---

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 6</u>	Marke <u>PERKINS</u>	Typ <u>4.108 (SD)</u>	
Federung <u>---</u>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage <u>hinten</u>	
Achsantrieb <u>Allrad; V=ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>4</u>	
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder x)</u>	Bohrung <u>79,4</u>	Hub <u>88,9</u>	
	Hubraum <u>1760</u>	Steuer-PS <u>8,96</u>	
Hilfsbremse <u>mechanisch, Aussenband (2 Stück), auf beide Kardanwellen bzw. alle Räder wirkend</u>	Leistung kW <u>28 DIN</u>	bei min-1 <u>2800</u>	
	Md-max Nm <u>105</u>	bei min-1 <u>2200</u>	
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Entstörung <u>---</u>		
Dauerbremse <u>---</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 400 x Ø 100 mm</u>		
2-Kreis-Kontrolle <u>Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe</u>			<u>Kunststoffhaube über Motor</u>

Karosserie/Ausrüstung Ladewagen mit Sicherheitsrahmen= FAT-994/84
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---
 Unterlegkeil 1/270x150x120 mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 1
 Treibstofftank 1 / 50 lt. / Stahlblech
 Warnvorrichtung BOSCH E 20016 e oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 2 v 2 M --- h ---

Maasse	innen	aussen		
Länge	<u>4200</u>	<u>6140</u>	Achsabstand	<u>2300</u>
Breite	<u>1950</u>	<u>2140</u>	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Höhe	<u>970</u>	<u>2250</u>	Spurweite	v <u>1660</u> h <u>1560</u>
Überhang vorn	<u>1600</u>	<u>2020</u>	Spurweite	h <u>---</u>
Überhang hinten	<u>---</u>	<u>1825</u>	Spurkreis Ø	l <u>10200</u> r <u>10200</u>
Bodenfreiheit	leer <u>---</u>	beladen <u>---</u>		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>1630</u>	<u>1150</u>	<u>2780</u>
Gewichtsverteilung	<u>650</u>	<u>1520</u>	<u>2170</u>
	<u>2280</u>	<u>2670</u>	<u>4950</u>
	<u>2350</u>	<u>3000</u>	<u>4950</u>
Fabrikgarantie	<u>10.0/75 - 15</u>	<u>10.0/75 - 15</u>	<u>+</u>
Reifengrösse	<u>8 / 2,5</u>	<u>8 / 2,5</u>	
Ply/bar	<u>---</u>	<u>---</u>	
Tragkraft	<u>2550</u>	<u>5100</u>	
für Vmax	<u>25</u>	<u>25</u>	
Felgen	<u>9,00 x 15 Stahl</u>		<u>+</u>

		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>1400/1400 kg</u>	<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>---</u>	<u>---</u>
Geprüfte Anhängelast		<u>---</u>	<u>---</u>
Garantierte Dachlast		<u>---</u>	<u>---</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>25</u>	<u>---</u> km/h
gemessen <u>25</u> km/h bei min-1	<u>2900</u> Motor		<u>---</u> Zapfwelle

2.

Gerüschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeug				
m6	16,15	85,0	82,0	2100		Landw. Motorkarren				
						Marke und Typ	N E N C K I L T B			
						Typenschein-Nr. CH	8582 02			
						Karosserie	Ladewagen			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	2	vorn	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	2780	Treibstoff	D	
b=1,80 bei 2660 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	Nutzlast	2170	Hubraum	1760	
b=2,00 bei 2200 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	Gesamtgewicht	4950	Steuer-PS	8,96	
b= bei min-1	k=	bei	min-1	k=	bei					
O	O+P									
S Bacharach = 3,5	Einspritzpumpe		C A V							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvariante : vorne 31 x 15.50 - 15, 8 PR, Tragkraft pro Achse 2400 kg (2,1), V/max 25 km/h
- Felgenvariante : vorne 13 LB x 15, Stahl, ET 25, Spurweite 1790 mm
- x) Betriebsbremse : ab Fahrgestell-Nummer 8022 (Fabrikation 1986) mit hydraulischer Unterstützung, (auf Wunsch können ältere Fahrzeuge mit dieser Anlage nachgerüstet werden).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsart: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 30.04.84.
Sta/PR Langenthal, 25.05.84
Schö/Ad

Ersetzt Typenschein vom 19.10.84
Betriebsbremse
(20.01.86)

Eidg. Typenprüfstelle

80) Motorkarren

N E N C K I

L T 8

CH 8582 02

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachprüfung vom 16.03.87 in Bellach - vBe(BE)/lin

Geräuschdämpfung: Kunststoffhaube über Motor mit Antidröhn ausgespritzt

V/max. : 24 km/h bei 2850/min am Motor

Geräuschwerte 01.10.86 erfüllt

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

2/0

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
ED	m6	16,15	84,0	75,0 2100	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(S) Bacharach	Einspritzpumpe	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen