

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren (Fahrgestell)	PGS	8 0 0 0	CH 8648 02

Hersteller PGS SpA., I-29010 Cadeo (Piacenza) / Italia  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "8000"  
Fahrgestellnummer "....."  
 Herstellerplakette links, seitlich an Motorverschalung, neben Fahrersitz  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich hinten am Getriebegehäuse  
 Motorkennzeichen "CE" vor Motornummer, rechts seitlich Mitte Block  
 Importeur HAND, Spezialmaschinen, 3174 Thörishaus / FERRAZZINI SIMPLEX AG, 6850 Mendrisio

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4 oder 6  
 Federung -  
 Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe  
 Achsantrieb Allrad; Diff.-Sperrung auf HA  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder  
 Hilfsbremse 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse  
 Feststellbremse mechanisch, Aussenband, auf die Hinterräder  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

**Motor**  
 Marke PERKINS Typ D3.152 (CE)  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3  
 Bohrung 91,4 Hub 127,0  
 Hubraum 2498 Steuer-PS 12,72  
 Leistung kW 36,5 DIN bei min-1 2500  
 Md-max Nm 127 bei min-1 1360  
 Entstörung -  
 Schalldämpfer 1 Topf, 345 x Ø 125  
Motorhaubeninnenseite mit schalldämmendem Material versehen

**Karosserie/Ausrüstung** je nach Aufbau / §)  
 Anzahl Türen mit Kabine = 2 Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten vorn - hinten -  
 Unterlegkai 1/330x200x160mm Rückspiegel mit Kabine = 2  
 Diebstahlsicherung - Scheibenwisch. mit Kabine = 1  
 Treibstofftank 1/ Stahl, 30 Liter  
 Warnvorrichtung 1/ Bosch El 20016 oder andere homologierte

**Gewichte** vorn - hinten - Total -  
 Leergewicht nach Waagschein §)  
 Gewichtsverteilung -  
 Fabrikgarantie 3000 4500 6300  
 Reifengröße 10.5/85-15.3 10.5/85-15.3 +  
 Ply/bar 12 / 4,4 12 / 4,4  
 Tragkraft 4090 4090  
 für Vmax 30 30  
 Felgen 9 x 15 B Stahl

Anzahl Plätze T 2 v 2 M - h -  
**Masse** §) innen - aussen -  
 Länge 3870 Achsabstand 2250  
 Breite 1750 Doppelachse v - h -  
 Höhe 2200 Spurweite v 1260 - +  
 Überhang vorn 1240 Spurweite h 1350  
 Überhang hinten 380 Spurkreis Ø 10200 r 10400  
 Bodenfreiheit leer ---- beladen ----

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe 5000 / 5000 autom. Getriebe  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Garantierte Dachlast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,0 km/h  
 gemessen 23,0 km/h bei min-1 2600 Motor - Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m6	17,59	85,0	81,0	1875	ab	Motorkarren				
						Marke und Typ	P G S	8000		
						Typenschein-Nr. CH	8648 02			
						Karosserie	je nach Aufbau			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	2	vorn	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	nach Waagschein		Treibstoff	D
b = 3,30 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	Nutzlast	je nach Aufbau		Hubraum	2498
b = 2,70 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	Gesamtgewicht	6300		Steuer-PS	12,72
b = 2,50 bei 1360 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei					
O	O + P									
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		CAV							

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Fahrzeugart : landw. Motorkarren = mit Sicherheitsrahmen FAT-998/84 oder Sicherheitskabine FAT-997/84. Bei gewerbl. Immatriculation ist eine Kontrollschildbeleuchtung hinten erforderlich
- + ) Reifenvariante : auf Wunsch Doppelbereifung hinten, Spurweite = 1660 mm
- ♢ ) Karosserie : auf Wunsch mit Werksbrücke erhältlich
 

Abmessungen	innen	aussen	Gewichte	vorn	hinten	Total	
Länge	: 2920	4650 mm	Leergewicht	: 1800	580	2380 kg	(mit Sicherheitskabine)
Breite	: 1720	1850 mm	Nutzlast	: 790	3130	3920 kg	
Höhe	: 400	2200 mm	Gesamtgewicht	: 2590	3710	6300 kg	
Ueberhang h	: 1090	1160 mm	Fabrikgarantie	:		6300 kg	
- ♢ ) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren. Orig. Rückstrahler hinten zu klein; 2 zusätzliche werden vom Importeur montiert. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: Vollaastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 16.08.84/24.01.85.  
Sta/jak 28.06.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle