

Fahrzeugart 80) Motorkarren (Fahrgestell)	Fabrikmarke PGS	Typ 8000-3	Typenschein-Nummer CH 8648 03
---	---------------------------	----------------------	---

Hersteller PGS SpA., I-29010 Cadeo (Piacenza) / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "8000-3"
 Fahrgestellnummer "....."
 Herstellerplakette links, seitlich an Motorverschalung, neben Fahrersitz
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich hinten am Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "5LD 825-4" Plakette, rechts vorn am Lüftergehäuse + hinten, oben auf Motorblock, vor Kupplung (Importeur)
 Importeur HAND, Spezialmaschinen, 3174 Thörisshaus / FERRAZZINI SIMPLEX AG, 6850 Mendrisio

Fahrgestell 3 / 6 (H= Doppelachse)
 Anzahl Achsen/Reifen -
 Federung -
 Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe
 Achsantrieb Allrad; Doppelachse ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Aussenband, auf hinterste Achse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Motor	Typ	<u>5LD 825-4</u>
Marke	<u>LOMBARDINI</u>	
Bauart	<u>Reihe</u>	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	<u>4</u>
Bohrung	<u>100</u>	<u>Hub 105,0</u>
Hubraum	<u>3296</u>	<u>Steuer-PS 16,79</u>
Leistung kW	<u>48,6 DIN</u>	<u>bei /min 2600</u>
Md-max. Nm	<u>195</u>	<u>bei /min 1700</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 340 x Ø 125 mm</u>	
	<u>Motorhaubeninnenseite und Unterboden mit schalldämmendem Material belegt</u>	

Karosserie/Ausrüstung je nach Aufbau / ☐
 Anzahl Türen mit Kabine = 2
 Sicherheitsgurten vorn -
 Unterlegkeil 2/330x200x160mm
 Diebstahlsicherung -
 Treibstofftank 1/ Stahl, 30 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Bosch E1 20016

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>		<u>☐</u>
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	<u>3000</u>	<u>2 x 4500</u>	<u>7500</u>
Reifengröße	<u>10.5/85-15.3</u>	<u>10.5/85-15.3</u>	<u>+))</u>
Ply/bar	<u>12 / 4,4</u>	<u>12 / 4,4</u>	
Tragkraft	<u>4090</u>	<u>8180</u>	
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>9 x 15 B</u>	<u>Stahl</u>	

Anzahl Plätze T 2 v 2 M h
 Masse ☐ innen aussen
 Länge 3980
 Breite 1750
 Höhe 2200
 Überhang vorn 1240
 Überhang hinten 800
 Bodenfreiheit leer

	<u>mech. Getriebe</u>	<u>autom. Getriebe</u>
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>6000 / 6000</u>	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>	
Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>	
Garantierte Dachlast	<u>-</u>	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	<u>23,0</u>	<u>km/h</u>
	<u>2600</u>	<u>Motor Zapfwelle</u>

70

Geräuschemissionen	I-A		Vorbefahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe			dB/A	dB/A /min					
m6	17,59		84,0	79,0 1950	ab)	Fahrzeugart	<u>Motorkarren</u>		
						Marke und Typ	<u>P G S</u>	<u>8000-3</u>	
						Typenschein-Nr. CH	<u>8648 03</u>		
						Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>		
F	G		H	J	R				
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Plätze	Total	<u>2</u>	
b = 3,80 bei 2470 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min	vorn	<u>2</u>	
b = 3,40 bei 1820 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			
b = 3,50 bei 1700 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			
C	O+P					Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>	Treibstoff	<u>D</u>
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		BOSCH			Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>	Hubraum	<u>3296</u>
						Gesamtgewicht	<u>7500</u>	Steuer-PS	<u>16,79</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Fahrzeugart : landw. Motorkarren = mit Sicherheitsrahmen FAT-998/84 oder Sicherheitskabine FAT-997/84. Bei gewerbl. Immatriculation ist eine Kontrollschildbeleuchtung hinten erforderlich

‡) Karosserie : auf Wunsch mit Werksbrücke erhältlich

Abmessungen	innen	ausen	Gewichte	vorn	hinten	Total
Länge	: 2920	4595 mm	Leergewicht	: 1870	970	2840 kg (mit Sicherheitskabine)
Breite	: 1720	1860 mm	Nutzlast	: 430	4230	4660 kg
Höhe	: 400	2200 mm	Gesamtgewicht	: 2300	5200	7500 kg
Ueberhang h	: 1350	1415 mm	Fabrikgarantie			7500 kg

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

+) Reifenvarianten : 31 x 15.50 - 15, 8 PR, V= 3000 kg (3,2) / H= 6000 kg (3,2), V-max. 25 km/h, Spur V= 1380 / H= 1460 mm.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollaftanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 16.08.84/24.01.85.
Sta./jak 28.06.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle