

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren (Fahrgestell)	R E F O R M	M u l i 3 0	CH 8672 01

Hersteller REFORMWERKE BAUER & CO. GmbH, A-4600 Wels  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Multi 30" od. "Multi 30 L" (Achsabstand 2650 mm)  
 vor Fahrgestellnummer "210.034" od. "210.037" (Achsabstand 2650 mm)  
 Herstellerplakette in Kabine, rechts auf Motorverschalung  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Vorderrad  
 Motorkennzeichen "D 1402" vor Motornummer, rechts, oben auf Motorblock (Einspritzpumpengehäuse)  
 Hauptimporteur AGROMONT AG, 6331 Hünenberg  
 Geprüftes Fahrzeug 210.034.1002

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 oder 6  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch nichtsynchr., Wendegetriebe  
 Anzahl Gänge 8 (4 x 2) Achsantrieb Allrad \*  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle je 1 Druckschalter pro Kreis, sep. Kontrollampe

**Motor**  
 Marke KUBOTA Typ D 1402 - B  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3  
 Bohrung 85 Hub 82  
 Hubraum 1395 Steuer-PS 7,10  
 Leistungs-kW 22,4 (DIN) bei U/min 2800  
 Lärm-Standmessung 69,5 dB(A bei U/min 2100  
 Schalldämpfer 1 Topf 412 x Ø 130 mm  
 Abgasprüfung Bacharach 4,0  
 Entstörung -

**Karosserie** Frontlenkerkabine \$)  
 Anzahl Türen 2/ auf Wunsch Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten - h -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze 2 v 2 M - h -  
**Maße** innen aussen  
 Länge 4110/4360 Achsabstand 2400 od. 2650  
 Breite 2090 Doppelachse v - h -  
 Höhe 2020 Spurweite v 1330 h 1585  
 Ueberhang v 1180 Spurweite v - h -  
 h 530 h - h -  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis Ø 9650 r 9650

**Gewichte** vorn hinten total  
1150 360 1510 +)  
 Leergewicht (des geprüften Fahrgestells)  
 Nutzlast - Gesamtgewicht 3500  
 Fabrikgarantie 2000 2400 3500  
 Reifengröße 9.0/70 - 16 9.0/70 - 16 (ZH) ++  
8 / 3,5 8 / 3,5  
 Ply / bar 2400 2x2400  
 Tragkraft 25 25  
 für V max W8 x 16 W8 x 16  
 Felgen - mech. Getriebe autom. Getriebe  
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 1000  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Garantierte Dachlast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,0 km/h  
 gemessen 25,0 km/h bei U/min 3000 Motor 670 Zapfwelle

21.

**Ausrüstung §)**

Fernlichter CR (E)  
 Abblendlichter CR (E)  
 Standlichter A (E) in CR  
 Schlusslichter R-SI (E)  
 Bremslichter R-SI (E)  
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Nebelschlusslichter \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 links kombiniert  
 Scheibenwischer 2 Blatt mit Waschanlage  
 Warnvorrichtungen BOSCH e1 20016  
 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke und Typ REFORM Multi 30  
 Typenscheinnummer CH 8672 01  
 Karosserie je nach Aufbau  
 Plätze total 2 vorn 2  
 Leergewicht lt.Waagschein Treibstoff D  
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 7.10  
 Gesamtgewicht 3500 Hubraum 1395

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

- \* Achsantrieb : Antrieb auf die Vorderräder ausschaltbar, Differentialsperre auf Vorder- und Hinterachse.
- + Leergewicht : minimales Adhäsionsgewicht auf Hinterachse 520 kg erforderlich.
- ++ Reifenvarianten : vorn  
 10.0/75 - 15, 8 PR, Einzelbereifung, Tragkraft 2520 kg (2,75 bar) Spurweite 1360 mm  
hinten  
 9.0/70 - 16, 8 PR, Einzelbereifung, Tragkraft 2400 kg (3,5 bar) Spurweite 1330 mm  
 9.0/70 - 16, 8 PR, + 6.50 - 16, 6 PR, Tragkraft 2400+1280 kg (3,5+2,0) Spurweite 1570 mm  
 6.50 - 16, 6 PR, Doppelbereifung, Tragkraft 2x1380 kg (2,25bar) Spurweite 1385 mm  
 10.0/75 - 15, 8 PR, Einzelbereifung, Tragkraft 2520 kg (2,75bar) Spurweite 1360 mm  
 10.0/75 - 15, 8 PR, + 6.50 - 16, 6 PR, Tragkraft 2520+1280 kg (2,75+2,0 bar) Spurweite 1655 mm

§) Ausrüstung : Sicherheitsrahmen Nr. 21142224 (BVP Wieselburg geprüft) oder andere geprüfte Sicherheitsvorrichtungen.

geprüftes Arbeitsgerät: Ladewagen mit Pick-Up und Kratzboden

<u>Aussenabmessungen:</u>		<u>Gewichte:</u>		
		<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Länge	: 5400 mm	1020 kg	1440 kg	2460 kg
Breite	: 2090 mm	240 kg	800 kg	1040 kg
Höhe	: 2520 mm	1260 kg	2240 kg	3500 kg
Ueberhang hinten	: 1820 mm			

Masse, Gewichte und Ausrüstung bei andern Ausführungen sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 22.6.82

Ersetzt Typenschein vom 22.06.82  
30.06.87 - Achsabstand/Länge/Erkennungsmerkmale SW

Eidg. Typenprüfstelle