

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Motorkarren

REFORM

Multi 600

CH 8672 04

Hersteller

REFORM WERKE BAUER & CO. GmbH, A-4600 Wels (A)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "215.050" (Radstand 2475 mm) oder "215.051" (Radstand 2725 mm)
vor Fahrgestellnummer "215.050" (Radstand 2475 mm) oder "215.051" (Radstand 2725 mm)

Herstellerplakette

in Kabine, rechts an Motorverschalung

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad

Motorkennzeichen

"JG" vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock

Hauptimporteur

AGROMONT AG, Bösch, 6331 Hünenberg

Geprüftes Fahrzeug

215.051 1001

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4 od. 6

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech. Strasse/Gelände a.W.Kriechgang;Wendegeriabe

Anzahl Gänge

8 od. 16 Achsantrieb Allrad;V=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

je 1 Druckschalter pro Kreis; sep. Kontrolllampe

Karosserie

Ladewagen *)

Anzahl Türen

a.W. Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

v --- h ---

Unterlegkeil

1/270x120x150 mm Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 2 v --- M --- h ---

Masse

innen aussen

Länge

3080 (5585) 5835 Achsabstand 2725 / (2475)

Breite

1910 2120-2300 Doppelachse v --- h ---

Höhe

1200 2300 Spurweite v 1560 h 1530

Ueberhang

v --- 1330 Spurweite v --- h ---

h 1250 1780 h 1530 - 1849

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ϕ l 10900 r 10900

Masse in () = Radstand 2475 mm

Motor

Marke

PERKINS Typ 4.2032 (JG)

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

91,4 Hub 127,0

Hubraum

3331 Steuer-PS 16,96

Leistungs-kW

41,5 DIN bei U/min 2250

Lärm-Standmessung

76,0 dB(A bei U/min 1690

Schalldämpfer

1 Topf 413 x ϕ 130 mm

Abgasprüfung

Becharach = 3,0

Entstörung

(Leergewicht mit Radstand 2725 mm u. geschl. Kabine)

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 1470 1530 3000

Nutzlast 360 1840 2200

Gesamtgewicht 1830 3370 5200

Fabrikgarantie 5200

Reifengröße 11.5/80-15,3 11.5/80-15,3 +)

Ply / bar 8 / 2,7 8 / 2,7

Tragkraft 3585 3585

für V max 25 25

Felgen 9.00 x 15,3 Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h

gemessen 25,0 km/h bei U/min 2350 Motor Zapfwelle

24.

Ausrüstung				
Fernlichter		HCR	(E)	
Abblendlichter		HCR	(E)	
Standlichter		A	(E)	
Schlusslichter		R-S1	(E)	
Bremslichter		R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v	1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v			s _____ h I (E)
Markierlichter	v	A	(E)	s _____ h R (E)
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ kombiniert		
Scheibenwischer		2/ Blatt		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>		
Marke und Typ	<u>REFORM Multi 600</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>8672 04</u>	
Karosserie	<u>Ladewagen</u>		
Plätze	total	<u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>3000</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>2200</u>	Steuer-PS	<u>16,96</u>
Gesamtgewicht	<u>5200</u>	Hubraum	<u>3331</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Karosserie : Sicherheitsrahmen REFORM, Typ 215.422.01 (BLT Wieselburg geprüft Nr. 141/83) ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : H= 15.0/55 - 17 , 10 PR, Einzel, 4450 kg (2,7), V-max. 25 km/h.
 11.5/80 - 15,3, 8 PR, Doppel, 6310 kg (2,7), V-max. 25 km/h.
 11.5/80 - 15,3, 8 PR,)Doppel, 4385 kg (2,7), V-max. 25 km/h.
 7.50 - 18 , 4 PR,

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

80) Motorkarren

R E F O R M

Muli 600

CH 8672 04

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 13.04.87 in Bellach - vBe(BE)/jak

Ab Fahrgestellnummer : 215.050.1264 bzw 215.051.1049

Betriebsbremse : auf Wunsch mit hydraulischer Unterstützung

Hilfsbremse : mechanisch, separate Trommeln, wirkend auf Differentialwellen
bzw auf Hinterräder

Feststellbremse : wie Hilfsbremse

