

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Landw. Motorkarren	REFORM	Muli 500 (25 km/h)	CH 8672 08

Hersteller REFORM WERKE BAUER & CO. GmbH, A-4600 Wels  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "215.040" (Achsabstand 2475 mm) oder "215.041" (Achsabstand 2725 mm)  
Fahrgestellnummer "215.040 ...." (Achsabstand 2475 mm) oder "215.041 ...." (Achsabstand 2725 mm)  
 Herstellerplakette in Kabine, rechts auf Motorverschalung  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Vorderrad  
 Motorkennzeichen "CM" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock, vor Brennstoffpumpe  
 Importeur AGROMONT AG, Oberhünenberg, 6343 Rotkreuz

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4 od. 6  
 Federung -  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Achsantrieb Allrad, v= ausschaltbar  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf VR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle je 1 Druckschalter pro Kreis, sep. Kontrolllampe

Motor	PERKINS	Typ	3.1524 (CM)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	91,4	Hub	127
Bohrung	2499	Hubraum	12,73
Hubraum	35 DIN	Steuer-PS	2250
Leistung kW	171	bei min-1	1350
Md-max. Nm	-	bei min-1	-
Entstörung	-		
Schalldämpfer	1 Topf 412 x Ø 130 mm		
	Eberspächer 16 46 267 02 000		

**Karosserie/Ausrüstung** Ladewagen \*  
 Anzahl Türen 2 auf Wunsch  
 Sicherheitsgurten vorn -  
 Unterlegkeil 265x120x155 mm  
 Diebstahlsicherung -  
 Treibstofftank 1/45 lt/Stahl  
 Warnvorrichtung BOSCH el 20016 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
	1300	1500	2800
Leergewicht	600 (630)	1200 (1170)	1800
	1900 (1930)	2700 (2670)	4600
Gewichtsverteilung	10.00/75-15,3	10.00/75-15,3+6.50-16	4600
	8 / 3,0	8 / 3,0	6 / 2,75
Fabrikgarantie	2660	2660	1550
	30	30	30
Reifengrösse	9.00 x 15,3	9.00x15,3	4.50E16
Ply/bar			
Tragkraft			
für Vmax			
Felgen			

Anzahl Plätze T 2 v 2 M h  
**Masse**  
 Länge innen 3040 aussen 5540(5790) Achsabstand 2475 od. 2725  
 Breite 1920 2130-2200  
 Höhe 1560 2530  
 Überhang vorn 1270  
 Überhang hinten 1170 1795  
 Bodenfreiheit 10400 r 10400  
 leeren beladen  
 Mass in ( ) = mit Achsabstand 2725 mm

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	-	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	23,7		km/h
gemessen 24,4	km/h bei min-1	2250 Motor	610 Zapfwelle
Gewichte in ( ) = mit Achsabstand 2725 mm			

280

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m8	16,24	85,0	75,0	1690	ab)	Landw. Motorkarren		
m16	16,24	x	75,0	1690	ab)	REFORM	Muli 500	
						Typenschein-Nr. CH	8672 08	
						Karosserie	Ladewagen	
F	G	H	J	R		Plätze	Total	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn	2
b = 2,50 bei 2140 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
b = 3,40 bei 1575 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
b = 3,40 bei 1350 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
O	O+P							
S Bacharach = 2,5	Einspritzpumpe	CAV				Leergewicht	2800	Treibstoff
						Nutzlast	1800	Hubraum
						Gesamtgewicht	4600	Steuer-PS
								2499
								12,73

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Karosserie : Sicherheitsrahmen REFORM, Typ 215.422.01 (PAT-Nr. 1087/84) ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine; Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + Reifenvarianten : hinten: 6.50 - 16, 6 PR (Zwilling), Tragkraft pro Achse 2x1550 kg bei 2,75 bar, V/max. 30 km/h  
10.00/75-15,3, 8 PR, " Tragkraft pro Achse 2x2660 kg bei 3,00 bar, V/max. 30 km/h  
Felgen: 4.50 E x 16, Spurweite 1485 mm  
9.00 x 15,3, Spurweite 1652 mm

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 20.9.84**  
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle