

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Landw. Motorkarren	REFORM	Muli 500 (30 km/h)	CH 8672 09

Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO. GmbH, A-4600 Wels
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "215.040" (Achsabstand 2475 mm) oder "215.041" (Achsabstand 2725 mm)
Fahrgestellnummer	"215.040 ...." (Achsabstand 2475 mm) oder "215.041 ...." (Achsabstand 2725 mm)
Herstellerplakette	in Kabine, rechts auf Motorverschaltung
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Vorderrad
Motorkennzeichen	"CM" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock, vor Brennstoffpumpe
Importeur	AGROMONT AG, Oberhüenenberg, 6343 Rotkreuz

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4 od. 6	Marke	PERKINS
Federung	-	Reihe	Typ
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	Takte
Achsantrieb	Allrad, v= ausschaltbar	Treibstoff	Lage
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder	Kühlung	Anzahl Zylinder
		Bohrung	Hub
		Hubraum	Steuer-PS
		Leistung KW	bei min-1
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf VR	Md-max Nm	bei min-1
		Entstörung	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Schalldämpfer	
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	je 1 Druckschalter pro Kreis, sep. Kontrollampe		

Karosserie/Ausrüstung:	Ladewagen *)
Anzahl Türen	2 auf Wunsch
Sicherheitsgurten vorn	-
Unterlegkeil	265x120x155 mm
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	1/45 lt/Stahl
Warnvorrichtung	BOSCH el 20016 oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 2 v 2 M h
Masse	innen aussen
Länge	3040 5540(5790)
Breite	1920 2130-2200
Höhe	1560 2530
Überhang vorn	1270
Überhang hinten	1170 1795
Bodenfreiheit	leer beladen
Mass in ( ) = mit Achsabstand 2725 mm	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1300	1500	2800
Gewichtsverteilung	600 (630)	1200 (1170)	1800
	1900 (1930)	2700 (2670)	4600
Fabrikgarantie	10.0 /75-15,3	10.0 /75-15,3+6.50-16	4600
Reifengrösse	8 / 3,0	8 / 3,0	6 / 2,75
Ply/bar	2660	2660	1550
Tragkraft	30	30	
für Vmax	9.00 x 15,3	9.00x15,3	4,50Ex16
Feigen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	27,5		km/h
gemessen 30,0	2400	Motor 650	Zapfwelle
Gewichte in ( ) = mit Achsabstand 2725 mm			

29

Geräuschemissionen- Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
m8	13,99	85,0	75,0 1690	ab)	Fahrzeugart	<u>Landw. Motorkarren</u>		
m16	13,99	x	75,0 1690	ab)	Marke und Typ	<u>REFORM Multi 500</u>		
					Typenschein-Nr. CH	<u>8672 09</u>		
					Karosserie	<u>Ladewagen</u>		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	<u>2</u>	vorn <u>2</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>2800</u>	Treibstoff	<u>D</u>
b = 2,50 bei 2140 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	Nutzlast	<u>1800</u>	Hubraum	<u>2499</u>
b = 3,40 bei 1575 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	Gesamtgewicht	<u>4600</u>	Steuer-PS	<u>12,73</u>
b = 3,40 bei 1350 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1				
O	O+P							
S Bacharach = 2,5	Einspritzpumpe	CAV						

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Karosserie : Sicherheitsrahmen REFORM, Typ 215.422.01 (FAT-Nr. 1087/84) ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine; Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + ) Reifenvarianten : hinten: 6.50 - 16, 6 PR (Zwilling), Tragkraft pro Achse 2x1550 kg bei 2,75 bar, V/max. 30 km/h  
10.0./75-15,3, 8 PR, " Tragkraft pro Achse 2x2660 kg bei 3,00 bar, V/max. 30 km/h  
Felgen: 4.50 E x 16, Spurweite 1485 mm  
9.00 x 15,3, Spurweite 1652 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsart: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung: Bellach, 20.9.84  
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle