

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Muli 500 (ab Fgst.-Nr. 215.040-1301 bzw. 215.041-1101)	ZUSATZKARTE
80) Motorkarren	REFORM			CH 8672 14

Hersteller	REFORMWERKE BAUER & Co. GmbH, A-4600 Wels
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "215.040" (Achsabstand 2475 mm) bzw. "215.041" (Achsabstand 2725 mm)
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "215.040-...." bzw. "215.041-...."
Fahrgestellnummer	in Kabine, rechts auf Motorverschalung
Motorkennzeichen	rechts, vorn seitlich auf Längsträger vor Vorderrad
Importeur	"CM" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock, vor Brennstoffpumpe AGROMONT AG HÜNENBERG, 6343 Rotkreuz

Fahrgestell	Motor	PERKINS	Typ	3.1524 (CM)
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Achsantrieb	Kühlung	91.4	Hub	127
Betriebsbremse	Bohrung	2499	Steuer-PS	12.73
	Hubraum	35 (DIN)	bei /min	2250
	Leistung kW	171	bei /min	1350
Hilfsbremse	Md-max. Nm	1 Topf 412 x Ø 130 mm		
	Schalldämpfer	Eberspächer 16 46 267 02 000		
Feststellbremse				
Dauerbremse				
2-Kreis-Kontrolle				

Karosserie/Ausrüstung	Ladewagen *)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2/ auf Wunsch	Leergewicht	1300	1550	2850
Sicherheitsgurten vorn	-	Gewichtsverteilung	690 (730)	1460 (1420)	2150
Unterlegkeil	265x120x155 mm		1990 (2030)	3010 (2970)	5000
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie	10.0/75 - 15.3	10.0/75 - 15.3	5000
Treibstofftank	1/45 lt/Stahl	Reifengröße	8 / 3,0	8 / 3,0	+
Warnvorrichtung	BOSCH el 20016	Ply/bar	2660	4681 (Zwilling)	
	oder andere homologierte	Tragkraft	für Vmax	30	
		Felgen	9.00 x 15.3	9.00 x 15.3 Stahl	

Anzahl Plätze	T 2 v 2	M	h	
Masse	innen	aussen		
Länge	3040	5540 (5790)	Achsabstand	2475 od. 2725
Breite	1920	2130-2200	Doppelachse	v h
Höhe	1560	2530	Spurweite	v 1485 -
Überhang vorn	1270	1270	Spurweite	h 1650 - 1740
Überhang hinten	1170	1795	Spurkreis Ø	10400 r 10400
Bodenfreiheit	leer	beladen		
	Masse in () = mit Achsabstand 2725 mm			
	Gewichte in () = mit Achsabstand 2725 mm			

34.

Geräuschemissionen	Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
m8/m16	14,61	84,0	75,0	1690	ab)	<u>Motorkarren</u>			
						Marke und Typ	<u>REFORM</u>	<u>Muli 500</u>	
						Typenschein-Nr. CH	<u>8 6 7 2</u>	<u>1 4</u>	
						Karosserie	<u>Ladewagen</u>		
F	G	H	J	R		Plätze	Total <u>2</u>	vorn <u>2</u>	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	<u>2850</u>	Treibstoff <u>D</u>	
b = 2,80 bei 2140 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min	Nutzlast	<u>2150</u>	
o = 3,40 bei 1575 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min	Gesamtgewicht	<u>5000</u>	
b = 3,40 bei 1350 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min	Hubraum	<u>2499</u>	
O	O+P						Steuer-PS	<u>12,73</u>	
S Bacharach = 2,5	Einspritzpumpe	CAV							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : Sicherheitsrahmen REFORM, Typ 215.422.01 (FAT-Nr. 1087/84) ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine; die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvariante : hinten = 10.0/75 - 15,3,8 PR + 6.50 - 16, 6 PR, Tragkraft 2660/1550 kg bei 3,0/2,75 bar, V/max. 30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 7. + 8.11.85
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

80) Motorkarren

R E F O R M

Muli 500

CH 8672 14

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 13.04.87 in Bellach - vBe(BE)/jak

Ab Fahrgestellnummer : 215.040.1609 bzw 215.041.1133

Betriebsbremse : auf Wunsch mit hydraulischer Unterstützung

Hilfsbremse : mechanisch, separate Trommeln, wirkend auf Differentialwellen
bzw auf Hinterräder

Feststellbremse : wie Hilfsbremse

