

1952

Fahrzeug - Kategorie

Marke



Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

Landw. Traktor

INTERNATIONAL

DF-T Diesel

Nr. **874**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung " DF-T " a/Hersteller-Plakette rechts a/Batteriekasten ***
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts oben auf Längsträger, vor Pedalwelle, sowie a/Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts auf Kurbelgehäuse, unter der Einspritzpumpe**
 Hersteller des Fahrgestells **INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY m.b.H., NEUSS a/Rhein (D.)**
 Hersteller des Motors **INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY m.b.H., NEUSS a/Rhein (D.)**

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR
 Marke u. Typ **INTERNATIONAL Typ N M**
 Art Reihenm. **häng. Vent.**
 Treibstoff **Dieselloil**
 Zyl.-Zahl **4 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **80 mm**
 Kolbenhub **101,6 mm**
 Steuer PS **10,404**
 Zyl.-Inhalt zus. **2'042 cm³**
 Brems-PS **25**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, Aussenband, auf Hinterräder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, Aussenband, auf Hinterräder**
 3. Bremse **Einzelradbr. : Durch Pedalen**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Mitte**
 Anhängervorrichtung **Lasche m/Stecknagel**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **3,8** im dir. Gang **15 Km/Std**

KAROSSERIE
 Hersteller **INTERNATIONAL**
 Art / Form **NEUSS a/Rhein Landw. Traktor**
 Anzahl Türen **---**
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn **---** Mitte **---** Hinten **---**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Soziussitz **---**
 Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	557 kg	1'006 kg	1'563 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	kg
Bereifung: Dimension	5.00 - 16	10 - 28	einfach XXXXXX
Maxim. Tragkraft (pro Reifen $\frac{480}{860}$ kg)	pro Achse 960 kg	1'720 kg	

8

R

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **HELLA**
Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern
Stoplichter **2**, kombiniert
Richtungsanzeiger: System **---**
Warnvorrichtung **1**, elektr. Horn

Abblendsystem **Duplolampen m/Abblendkappe**
Schlußlichter **2**, kombiniert
Kontrollnummerbeleuchtung **1**, kombiniert links
Lage **---**
Schelbenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'330	mm
	hinten	1'400	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'680	mm
Achsenabstand		2'000	mm
Gesamtlänge		3'230	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'630	mm
Bodenfreiheit		270	mm
Überhang, hinten		820	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		650	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		660	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		8,60	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		8,10	m

R 2

Innenmaße

1

Länge des Laderaumes

mm

Breite des Laderaumes

3 4

mm

Lichte Höhe

mm

Höhe des Laderaumes ab Boden

mm

Seitenladen (Höhe)

mm

BEMERKUNGEN

*) Erkennungsmerkmale :

Vorbuchstaben bei Fahrgestell-No. = N T

Vorbuchstaben bei Motor-No. = N M

Traktor m/Schutzblechen und Haltegriffe ausgerüstet.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 12. 3.1952

Die Typenprüfungskommission