

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren *)	S. E. P.	SEP 955 DT	CH 8785 02

Hersteller	SEP s.r.l. Fabbrica Macchine Agricole, I-42018 S. Martino in Rio
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "955 DT"
Fahrgestellnummer	-
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Rahmen
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Getriebegehäuse
Motorkennzeichen	"833" rechts, seitlich auf Turbinengehäuse (Plakette)
Importeur	SILENT AG, Buchserstrasse 16, 8108 Dällikon

Fahrgestell	2 / 4	Motor	LOMBARDINI	Typ	833
Anzahl Achsen/Reifen	-	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	-	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydr., Knicklenkung	Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	3
Achsantrieb	Allrad	Bohrung	100	Hub	105
Betriebsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR	Hubraum	2473	Steuer-PS	12,59
		Leistung kW	36,0 DIN	bei min-1	2600
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR	Md-max.Nm	147	bei min-1	1700
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Entstörung	-		
Dauerbremse	-	Schalldämpfer	1 Topf 530 x Ø 105 mm		**)
2-Kreis-Kontrolle	-				

Karosserie/Ausrüstung	Traktor mit Sicherheitsbügel, FAT-Nr. 1101/84	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	-	Leergewicht	1050	490	1540
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Gewichtsverteilung			-
Untertogkeil	-				1540
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie	1150	850	2000
Treibstofftank	1/16 Liter, Stahl	Reifengrösse	400/60 - 15,5	400/60 - 15,5	***)
Warnvorrichtung	MARCO e3 37913 oder andere homologierte	Ply/bar	6 / 1,2	6 / 1,2	

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	Tragkraft	1740	1740	
Masse	innen _____ aussen _____	für Vmax	30	30	
Länge	_____ 3000	Felgen	11,75 x 15,5	11,75 x 15,5	Stahl
Breite	_____ 1200-1400				mech. Getriebe
Höhe	_____ 1940	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			3800 / 1500
Überhang vorn	_____ 1100	Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Überhang hinten	_____ 610	Gepörfte Anhängelast			-
Bodenfreiheit	_____ leer _____ beladen _____	Garantierte Dachlast			-
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			22,0 km/h
		gemessen _____ 23,0 km/h bei min-1			2700 Motor 550/1100 Zapfwelle

4.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
G	F	H	J	R			
G		H		R			
i-A		dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	<u>Motorkarren</u>	
24,05		85,0	81,0 1950	ac	Marke und Typ	<u>S. E. P. SEP 955 DT</u>	
F		G		H		J	
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24					
b = 1,60 bei 2470 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	Plätze	Total	<u>1</u> vorn
b = 2,20 bei 1820 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	Leergewicht	<u>1540</u>	Treibstoff <u>D</u>
b = 2,00 bei 1600 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum <u>2473</u>
O	O+P					Gesamtgewicht	<u>12,59</u> Steuer-PS
S Bacharach = 2,00		Einspritzpumpe CIPA					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 4785 02
- **) Geräuschdämpfung: Motorhaube komplett mit schalldämmendem Material belegt.
Kotflügel vorn Innenseite mit schalldämmendem Material belegt.
- ***) Reifenvarianten : vorn + hinten

7.50 - 16	4 PR,	Tragkraft	1210 (2,0),	Vmax	30 km/h
8.25 - 16	4 PR,		1710 (1,6),		30 km/h
31/15.50 - 15	4 PR,		1550 (1,4),		48 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag.