

Fahrzeug - Kategorie

Personenwagen

Marke

CITROEN

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

A - Série 2 ch.

Typbescheinigung

Nr. **880**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung " A 2 ch " auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts oben auf vorderer Quertraverse
 Motornummer eingeschlagen Rechts auf Motorblock, unter Vergaser
 Hersteller des Fahrgestells S.A. André CITROEN, 143 Quai de Javel, PARIS 15e
 Hersteller des Motors S.A. André CITROEN, 143 Quai de Javel, Paris 15e

 TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION
MOTOR

Marke u. Typ CITROEN A 2 ch
 Art Boxer, horizont. OHV
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 2 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 62 mm
 Kolbenhub 62 mm
 Steuer PS 1,906
 Zyl.-Inhalt zus. 374 cm³
 Brems-PS 9
 Kühlung Luft (Turbo)
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Vorderräder
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch
 auf alle Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, auf Hinterräder
 3. Bremse — VORDER
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 60-65 Km/Std

KAROSSERIE

Hersteller CITROEN PARIS
 Art/Form Limousine
 mit Rolldach
 Anzahl Türen 4
 Sitzplätze Total 4
 Vorn 2 Mitte — Hinten 2
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG


	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert)	300 kg	205 kg	505 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängierzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	125 x 400		einfach duplex
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 220 kg) pro Achse	440 kg	440 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	CIBIE	*)	Abblendsystem	Duplolarampen m/Abblendkappe	*)
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern		Schlusslichter	1, links kombiniert	1)
Stoplichter	1, in Fz. Mitte		Kontrollnummerbeleuchtung	1, links kombiniert	1)
Richtungsanzeiger: System	2, Winker		Lage	Links und rechts am Torpedo	
Warnvorrichtung	1 elektr. Horn		Schelbenwischer	2, Hand- und Mechan.-Betätigung	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'260	mm
	hinten	1'260	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'520	mm
Achsenabstand		2'400	mm
Gesamtlänge		3'780	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'550	mm
Bodenfreiheit		180/220	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		10,80	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,70	m



Innenmaße			
Länge des Laderaumes			mm
Breite des Laderaumes			mm
Lichte Höhe			mm
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm
Seitenladen (Höhe)			mm

BEMERKUNGEN

*) Scheinwerfer : Vertikal verstellbar durch Bedienungsknopf vom Fahrersitz aus.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.F.V.)

1) Kontrollnummer-Bel./Schlusslicht : Der Importeur ersetzt das Original-Schlusslicht links durch ein kombiniertes Schluss-/Stoplicht m/Nummer-Beleucht. Modell K P Scintilla. Falls das rechts des Nummer-Schildes angebrachte zweite Original-Schlusslicht belassen wird, genügen 5-Watts-Lampen, gegenteiligensfalls müsste das neue Schlusslicht Modell K P mit einer 10-Watts Lampe versehen werden.

2) Auspuffrohr : Muss vis vor dem hinteren linken Rad Ort und Datum der Typenprüfung verlängert werden, Rohrende leichts nach links gerichtet.

Genf, den 20. 3.1952

Die Typenprüfungskommission