

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

EXPRESS

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

125

Typbescheinigung

Nr. **891**

Erkennungsmerkmale des Typs **Motorrad mit " B P - K " Motor ausgerüstet**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links seitlich auf Steuerrohr**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts oben auf Motorgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **EXPRESS-Werke A.G., NEUMARKT bei Nürnberg (D.)**
 Hersteller des Motors **B P - Motorenwerke, Bäker & Polling, NIEDERNHALL (Württbg.) D.**

MOTOR

*)

Marke u. Typ **B P 8.4**
 Art **Doppelkolben-Motor**
 Treibstoff **Benzin/Oelgem.**
 Zyl.-Zahl **1** Takt **2**
 Zyl.-Bohrung **38** mm
 Kolbenhub **54,8/8** mm
 Steuer **PS 0,631**
 Zyl.-Inhalt zus. **124** cm³
 Brems-PS **6,4**
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Unten Mitte**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterrad (Kette)**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB.,
Gestänge, auf Hinterrad**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB.,
Kabelzug, auf Vorderrad**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Normale Lenkstange**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **Im dir. Gang 80 Km/Std**

KAROSSERIE

Hersteller **EXPRESS-Werke**
 Art/Form **Motorrad**
 Anzahl Türen **—**
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **Mitte Hinten**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder: Soziussitz **Ja**
 Seitenwagen **Nein**

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert) m/Soziussitz.	49 kg	67 kg	116 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung: Dimension	3.00 - 19		einfach 200/200
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 220 kg) pro Achse	220 kg	220 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer

Stoplichter —

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplolampe m/Abblendkappe

Schlusslichter 1, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert

Lage —

Schelbenwischer —

1)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	710	mm
Achsenabstand		1'280	mm
Gesamtlänge		1'955	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'000	mm
Bodenfreiheit		130	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	mm
Höhe Sattel ab Boden		720	mm.

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Einzylinder-Doppelkolben-Motor,
Konstruktion Küchen mit Nacheilung.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.F.V.)

- 1) Kontrollnummer-Beleuchtung: Ungenügend.
Ist durch Einsatz einer 5-Watts Glühlampe
zu verbessern.
- 2) Auspuff-Schallmessung: 92 - 94 Phon,
auf 7 Meter seitlich = Zu Laut.
Ist zu verbessern.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 9. 4. 1952

Die Typenprüfungskommission