

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren *)	Y A N M A R	Y M 1 8 6 D	CH 8915 01

Hersteller YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD. Tokyo / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "186 D"
Fahrgestellnummer "YM 186 D -"
 Herstellerplakette links, auf Radschutz hinten
 Fahrgestellnummer links, seitlich auf Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "3 T 72" links, unten seitlich auf Motorblock
 Importeur Hans F. Würgler & Co., Industriestr. 17, 8910 Affoltern a/A.

Fahrgestell	Motor	Marke	Typ
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke	<u>YANMAR</u>	<u>3T72HA-S</u>
Federung <u>-</u>	Bauart	<u>Reihe</u>	<u>4</u>
Lenkung <u>mechanisch Kugelumlauf</u>	Treibstoff	<u>D</u>	<u>vorn</u>
Achsantrieb <u>Allrad, v= ausschaltbar</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	<u>Anzahl Zylinder 3</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, 1B, wirkend auf Diff.-Wellen bzw. auf HR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung	<u>72</u>	<u>Hub 72</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR</u>	Hubraum	<u>879</u>	<u>Steuer-PS 4,48</u>
Feststellbremse §) <u>wie Hilfsbremse</u>	Leistung kW	<u>11,8 DIN</u>	<u>bei min-1 2600</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Md-max Nm	<u>50</u>	<u>bei min-1 1800-2200</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>-</u>	Entstörung	<u>-</u>	<u>-</u>
	Schalldämpfer	<u>1 Topf 360x135x90 mm</u>	<u>-</u>

Karosserie/Ausrüstung <u>Traktor **)</u>	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen <u>2/ mit Kabine</u>	Leergewicht	<u>320</u>	<u>370</u>	<u>690 +)</u>
Sicherheitsgurten vorn <u>-</u>	Gewichtsverteilung	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Unterlegkeil <u>-</u>	Fabrikgarantie	<u>700</u>	<u>1150</u>	<u>1850</u>
Diebstahlsicherung <u>-</u>	Reifengrösse	<u>6 - 12</u>	<u>9,5 - 16</u>	<u>++)</u>
Treibstofftank <u>1/16,5 lt/Kunststoff</u>	Ply/bar	<u>4 / 2,0</u>	<u>4 / 1,4</u>	<u>-</u>
Warnvorrichtung <u>BOSCH El 20016</u>	Tragkraft	<u>540</u>	<u>1110</u>	<u>-</u>
	für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>-</u>
	Feigen	<u>5-SAx12 WDC</u>	<u>W8 x 16 Stahl</u>	<u>-</u>

Anzahl Plätze	T <u>1</u>	v <u>1</u>	M	h
Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>1350</u>
Länge	<u>2500</u>	<u>1080-1380</u>	Doppelachse v	<u>h 1020</u>
Breite	<u>(Kamin) 1340</u>	Spurweite	v	<u>890</u>
Höhe	<u>450</u>	Spurweite	h	<u>840 - 1040</u>
Überhang vorn	<u>700</u>	Spurkreis ø	l	<u>4300</u>
Überhang hinten	<u>-</u>	r	<u>4300</u>	<u>-</u>
Bodenfreiheit	leer	beladen	<u>-</u>	<u>-</u>

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>7500</u>	mech. Getriebe	<u>-</u>	autom. Getriebe	<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Garantierte Dachlast	<u>-</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>km/h</u>
gemessen <u>13,6</u> km/h bei min-1	<u>2700</u>	Motor	<u>600/1120</u>	<u>Zapfwelle</u>	<u>-</u>

5.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m9	38,16	76,0	72,0	1950	ac)	Motorkarren			
						Marke und Typ	Y A N M A R YM 186 D		
						Typenschein-Nr. CH	- 8915 01		
						Karosserie	Traktor		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	690	Treibstoff	D
b = 3,2 bei 2470 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Nutzlast	-	Hubraum	879
b = 4,2 bei 1820 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS	4,48
b = 4,2 bei 1800 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe -								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 4915 01
- **) Karosserie : auf Wunsch bzw. bei landwirtschaftlicher Immatrikulation mit Sicherheitsrahmen "JAKOB", FAT-Nr. 1031/84, ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine, oder mit andern geprüften Schutzeinrichtungen. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Leergewicht : ohne Schutzeinrichtung; erhöht sich mit kompletter Sicherheitskabine um 170 kg.
- +) Reifenvarianten : hinten = 31x15,5-16, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1620 kg bei 1,4 bar, V/max. 30 km/h.
- §) Feststellvorrichtung gemäss Art. 20 Abs. 4 BAV: Verriegelung Fussbremspedal

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Verriegelung der Einzelradbremse.

Ort und Datum der Prüfung

Affoltern a/A. 25.- 27.7.84/7.3.85 Ersetzt Typenschein vom
Mä(AG)/lin Schö/lin

Eidg. Typenprüfstelle