

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren z)	DEUTZ - PAER	DX 3.10 - A (D 1065/4 A-S)	CH 8950 02

Hersteller	KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "D 1065/4A-S"
Fahrgestellnummer	-
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung
Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Kupplungsgehäuse bei Motorölfilter
Motorkennzeichen	"F3L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)
Importeur	WÜGLER & CO., Industriestrasse 17, 8910 Affoltern a.A.

Fahrgesteil	Motor	Marke	F3L 912/34
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Reihe	4
Federung	-	Takete	-
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Lage	vorn
Achsantrieb	Allrad, v= ausschaltbar	Anzahl Zylinder	3
Betriebsbremse	mechanisch, od. hydr. IB, wirkend auf HR	Hub	120
	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Steuer-PS	14,39
		bei /min	2150
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend Zwischenwellen bzw. auf HR	bei /min	1600
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Schalldämpfer	1 Topf: 800 x ø 60/125 mm
Dauerbremse	-		Kennzeichen: ROTH 13 05 8014 0 00
2-Kreis-Kontrolle	-		

Karosserie/Ausrüstung	Traktor *)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2/ mit Kabine	Leergewicht	1140	1465	2605
Sicherheitsgurten vorn	-	Gewichtsverteilung	(Leergewicht mit Sicherheitrahmen)		
Unterlegkeil	-				
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie	2200	3000	4000
Treibstofftank	1/72 l oder 1/83 l/Kunststoff	Reifengröße	10.5 - 20	12.4 R 32	+))
Warnvorrichtung	BOSCH El 20016 oder andere homologierte	Ply/bar	6 / 2,5	6 / 1,7	
		Tragkraft	2800	2710	
		für Vmax	30	30	
		Felgen	9 x 20	W 10 x 32	

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____				
Masse	innen	aussen			
Länge		3560	Achsabstand	2079	
Breite	1780-2310		Doppelachse	v _____ h _____	
Höhe	2510		Spurweite	v 1500 - 1650	
Überhang vorn	518		Spurweite	h 1320 - 1920	
Überhang hinten	963		Spurkreis ø	l 8200 r 7400	
Bodenfreiheit	leer		beladen		
					mech. Getriebe
					34000
					autom. Getriebe
					-
					-
					-
					-
					28,0
					km/h
					gemessen 30,0 km/h bei /min 2270 Motor 590/1110 Zapfwelle

Geräuschemissionen

Getriebe

m8/12/16/24

i-A

19,35

Vorbeifahrt

dB/A

82,0

Standmessung

dB/A /min

75,0 1615 ac)

Bemerkungen

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart

Motorkarren

Marke und Typ

DEUTZ - FAHR DX 3.10 - A

Typenschein-Nr. CH

8950 02

Karosserie

Traktor

F

G

H

J

R

Rauchemission BAV Anh. 3

ECE-24

b = 2,40 bei 2045 /min

k = bei /min

k = bei /min

b = 4,20 bei 1505 /min

k = bei /min

k = bei /min

b = 4,20 bei 1600 /min

k = bei /min

k = bei /min

O

O + P

S Bacharach = 4,0

Einspritzpumpe Bosch

Plätze

Total 1

vorn

Leergewicht

2605

Treibstoff

D

Nutzlast

-

Hubraum

2826

Gesamtgewicht

-

Steuer-PS

14,39

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Immatriculation als Traktor siehe TS CH 4950 31*) Schutzeinrichtungen: Sicherheitsrahmen mit Frontscheibe (VarioCab), ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine, OECD-Nr. CSD 0860 oder integrierte Sicherheitskabine (StarCab), OECD-Nr. CSD 0853. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

+) Reifenvarianten :

vorn	12.5 - 18 MPT, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2900 kg bei 2,0 bar, V/max. 30 km/h
	8.3 - 24 6 PR " 1620 " 2,4 " " 30 "
hinten	9.5 - 24 6 PR " 1880 " 2,1 " " 30 "
	14.9 R 28 6 PR " 3220 " 1,4 " " 30 "
	14.9 R 30 6 PR " 3330 " 1,4 " " 30 "
	8.3 - 42 6 PR " 2110 " 2,4 " " 30 "
	9.5 - 42 6 PR " 2510 " 2,1 " " 30 "

(weitere Reifenvarianten gemäss Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig).

§) Ausrüstung : Anbringung der Beleuchtung und Rückstrahler technisch bedingt.
Bei einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaastanschlag.

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Verriegelung des Bremspedals (nur gewerblich).

Ort und Datum der Prüfung

Affoltern a.A. 5. - 8.3.85
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle