

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Motorkarren *)

C M E

D P - 7 5 / A

CH 8963 01

Hersteller Costr. Macc. Edili C M E , Zona Zipsa JESI (AN) / Italia

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "DP-75/A"
vor Fahrgestellnummer "CME"

Herstellerplakette hinten, links an Schlusstraverse

Fahrgestellnummer hinten, links oben auf Schlusstraverse

Motorzeichen "L 20" rechts, vorn seitlich am Motorblock (vom Imp. eingeschl.) + oben auf Lüftergehäuse angebrachte Plakette

Hauptimporteur Ernst Keller, Baumaschinen AG, Grossackerstrasse 15, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug CME 285

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; auf Hinterräder

Getriebe mechanisch synchronisiert; Wendegetriebe

Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheibe, auf Kardan

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Feststellbremse

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Karosserie

Kippmulde (nach vorn absenkbar)

Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten v --- h ---

Unterlegkeil --- Rückspiegel ---

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Maße innen aussen

Länge 1280 2970 Achsabstand 1420 /

Breite ****)** 1510 1630 Doppelachse v --- h ---

Höhe 550 1600 Spurweite ****)** v 1360 h 1360

Ueberhang v 850 850 Spurweite v --- h ---

h 700 h --- h ---

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis \emptyset l 9100 r 9200

Motor

Marke LOMBARDINI Typ L 20

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage hinten

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2

Bohrung 95 Hub 94

Hubraum 1332 Steuer-PS 6,78

Leistungs-kW 17 DIN bei U/min 2200

Lärm-Standmessung 72,5 dB/A bei U/min 1650

Schalldämpfer 2 Töpfe 270x140x85 mm / 500x140x100 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 3,5

Entstörung ---

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>640</u>	<u>1320</u>	<u>1960</u> x)
Nutzlast	<u>1335</u>	<u>195</u>	<u>1530</u>
Gesamtgewicht	<u>1975</u>	<u>1515</u>	<u>3490</u>
Fabrikgarantie	<u>2500</u>	<u>2500</u>	<u>3490</u>
Reifengrösse	<u>10,0/75 - 15,3</u>	<u>10,0/75 - 15,3</u>	<u>---</u> +)
Ply / bar	<u>8 / 4,25</u>	<u>8 / 4,25</u>	<u>---</u>
Tragkraft	<u>3190</u>	<u>3190</u>	<u>---</u>
für V max	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>---</u>
Felgen	<u>9,0 x 15,3</u>	<u>Stahl</u>	<u>---</u>

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst --- mech. Getriebe --- autom. Getriebe ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast ---

Garantierte Dachlast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 16 km/h --- km/h

gemessen 12 km/h bei U/min 2250 Motor --- Zapfwelle ---

Ausrüstung	§)
Fernlichter	
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0822 01
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	SL (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Schleibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH O 320 143 111 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren *)		
Marke und Typ	C M E	DP - 75 / A	
Typenscheinnummer	CH	8963 01	
Karosserie	Kippmulde		
Plätze	total 1	vom	
Leergewicht	1960	Treibstoff	D
Nutzlast	1530	Steuer-PS	6,78
Gesamtgewicht	3490	Hubraum	1332

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art des Fahrzeuges : Immatrikulation als Arbeitskarren siehe TS CH 5963 01.
- +) Reifenvarianten : 10,5 - 16, 8 PR, 2200 kg (3,4), V_{max}. 25 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.
Standlichter in Abblendlichter werden ausser Betrieb gesetzt (seitl. Abstand über 400 mm).
- x) Leergewicht : mit Sand oder Eisen gefüllten und verschweissten Radkasten hinten und 245 kg Gegengewicht am Fahrzeugheck (Bremsverhalten).
- ***) Abmessungen : auf Wunsch lieferbar, Räder mit geänderter Einpresstiefe;
Breite = 1650 mm
Spurweite v = 1385 mm / h = 1385 mm
Spurkreis ϕ 1 = 9200 mm / r = 9800 mm.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: an Vollastanschlagschraube.
137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung an Kippmulde.
138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schürfkante vorn an Kippmulde.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 28.07.83.
Sta/PR

Ersetzt Typenschein CH 8963 01 vom 28.07.83
Abmessungen / korr. orig. Spurweite
(03.07.84) - Gau/Ad

Edg. Typenprüfstelle