

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren	N U S S M Ü L L E R	Kombi-Trak 1703	CH 8970 04

Hersteller	Johann Nussmüller, Fahrzeugbau, Schwanberg (A)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Kombi-Trak 1703" Fahrgestellnummer "K1702/..../..."
Herstellerplakette	rechts, am Vorderkotflügel
Fahrgestellnummer	links, vorn am Hinterkotflügel
Motorkennzeichen	"V 1702" vor Motornummer, rechts, vorn oben auf Block, vor Einspritzpumpe
Importeur	NUSSAG AG, 3766 Reidenbach-Boltigen / ab 1.4.89 = ERNST MESSER AG, Industrie & Landmaschinen, 4704 NIEDERBIPP

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4 ; a.W. hinten Doppelbereifung= Räder 6	Marke	KUBOTA	Typ	V 1702 B
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	Mitte, links
Achsantrieb	Allrad; V= ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, 1B, auf HR sowie auf Kardanwelle bzw. VR; Einzelradbremse, 2 Hebel mit Verriegelung, 1B, auf HR	Bohrung	82	Hub	82
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Hubraum	1731	Steuer-PS	8,82
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	27,9 DIN	bei min-1	2800
Dauerbremse	---	Md-max Nm	109	bei min-1	1600
2-Kreis-Kontrolle	---	Entstörung	---	Schalldämpfer	1 Topf 445 x Ø 115 mit Verschalung

§) Karosserie/Ausrüstung Geräteträger mit Sicherheitsrahmen FAT-1110/84

Anzahl Türen	_____	Geschw. Messer	_____
Sicherheitsgurten vorn	_____	hinten	_____
Unterlegkeil	_____	Rückspiegel	_____
Diebstahlsicherung	_____	Scheibenwisch.	_____
Treibstofftank	1 / 25 lt. / Stahlblech		
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 05	oder andere homologierte	

Anzahl Plätze T 1 v _____ M _____ h _____

Masse	innen	aussen		
Länge		2750	Achsabstand	1690
Breite		(2460)1800	Doppelachse v	_____ h
Höhe		1760	Spurweite v	1350
Überhang vorn		420	Spurweite h	1410 - 1510(1820)
Überhang hinten		640	Spurkreis Ø	1 7800 r 8000
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Masse in () = mit Doppelbereifung hinten

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	520	740	1270
Gewichtsverteilung			530
			1800
			1800
Fabrikgarantie	1200	1200	1800
Reifengröße	26 x 12.00 - 12 NBS		
Ply/bar	4 / 1,0	4 / 1,0	
Tragkraft	1484	1484	
für Vmax	22	22	
Feigen	12 x 10 ¹ i Stahl		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
	1300/650 kg	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Stützlast	300 kg	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	21,0 km/h	km/h
gemessen	19,0 km/h bei min-1	2900 Motor 600/1120 Zapfwelle

Geräuschemissionen	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A	min-1	Bemerkungen
Getriebe					
m5 / m10	23,71	82,0	75,0	2100	ab)
F	G	H	J	R	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				
b = 2,40 bei 2660 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei
b = 2,60 bei 1960 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei
b = 3,10 bei 1600 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei
O	O+P				
S Bacharach = 3,5	Einspritzpumpe	BOSCH			

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Motorkarren</u>	
Marke und Typ	<u>NUSSMULLER</u> <u>Kombi-Trak 1703</u>	
Typenschein-Nr. CH	8970 04	
Karosserie	<u>Geräteträger</u>	
Plätze	Total <u>1</u>	vorn
Leergewicht	<u>1270</u>	Treibstoff
Nutzlast	<u>530</u>	Hubraum
Gesamtgewicht	<u>1800</u>	Steuer-PS
		<u>D</u>
		<u>1731</u>
		<u>8,82</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Karosserie : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- Ausrüstung : mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren (an Typenprüfung nur Grundfahrzeug).
Bei Fahrzeugbreite (Doppelbereifung) über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Verriegelung der Einzelradbremse (gewerbl. Motorkarren).

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 15.01.85.**
Vn/PR

Ersetzt Typenschein vom 15.01.85
21.03.89 - neuer Importeur stc

Eidg. Typenprüfstelle