

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke A M M A N N	Typ F E M 4 A	Typenschein-Nummer CH 9029 22
-----------------	----------------------------	------------------	----------------------------------

Hersteller ULRICH AMMANN, Maschinenfabrik AG, 4900 Langenthal / CH
 Erkennungsmerkmale "FEM 4A" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts auf Deichsel
 Fahrgestellnummer rechts auf Deichsel
 Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug GD 92760 08 Unveränderliche Zeichen im Typencode FEM 4A

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2
 Federung - Lenkung -
 Betriebsbremse -

Stellbremse mechanisch, IB, auf beide Räder, Sicherungsketten vorhanden

Karosserie	Fass-Sprengwagen		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse			Leergewicht			
Länge		<u>2450</u>	Nutzlast oder			
Breite		<u>1020</u>	Betriebsgewicht	<u>20</u>	<u>390</u>	<u>410 +)</u>
Höhe		<u>1310</u>	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v <u>1850</u>	Fabrikgarantie	<u>150</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
	h	h <u>600</u>	Reifengrösse		<u>4.00-8</u>	
Achsabstand			Ply / bar		<u>4 / 2,2</u>	
Spurweite	v	h <u>860</u>	Tragkraft		<u>506</u>	
Abstand Oese - VA		HA <u>1850</u>	für V max		<u>60</u>	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			<u>60</u>
			Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>60</u>

Ausrüstung	
Schlusslichter	_____
Bremslichter	_____
Richtungsblinker	v _____
	h _____
Rückstrahler	v I (E) _____
	s _____
	h III (E) _____
Markierlichter	v _____
	s _____
	h _____
	hinten nach vorn _____
Kontroll-Nr. Bel.	_____
Unterlegkeil	_____

Arbeitsmotor	
Marke	B & S Typ 170451
Lärm	81 bei U/min 3600
Schalldämpfer	1 Topf, 125 x ø 50
Abgasprüfung	-
Entstörung	abgeschirmte Entstörkappe

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger
Marke und Typ	AMMANN FEM 4A
Typenschein-Nr. CH	9029 22
Karosserie	Fass-Sprengwagen
Leergewicht	_____ Nutzlast _____
Betriebsgewicht	410 _____ Ges. Gew. _____

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Betriebsgewicht = inkl. einem gefüllten Bitumenfass

Eintrag Fahrzeugausweis

- 118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h, Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
- Handgriff der Ueberwurfmutter an Sprengvorrichtung muss senkrecht stehen
- Beleuchtung hinten erforderlich, wenn diejenige des Zugfahrzeuges verdeckt ist

(k) Ort und Datum der Prüfung Langenthal, 14.9.1977

Edg. Fahrzeug-Typenprüfung