1	A m T A C	1302	CH 9040 03
Arbeitsanhänger *	ATLAS	-	
ERKENNUNGSMERKMALE	"1302" auf Herstelle: Motorverkleid	r-Plakette, seitl	lich rechts vorne auf
	"137" als Vorziffer	zu Fahrgestellnum	mer
Fahrgestellnummer eingeschla Motorkennzeichen eingeschla Hersteller H. WEYHAUSEN	agen vorne rechts o "F4D 912" recht: DELMENHORST (D)	ben auf Chassis H s unten am Motori ImporteurAIMSA	Rahmen block, auf angen. Plakette 1. Genf
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 ungefedert Anzahl Räder: 8			ARBEITSMOTOR
Lenkung Achsschenkel			Marke DEUTZ Treibstoff D
Betriebsbremse 2-Leiter,	Тур <u>F 4 L 912</u>		
alle Räder			Lage Anz. Zyl.
Stellbremse +)mechanisch Aussenband, Kardan, alle Räder			Bohrung Hub
			Hubraum Steuer-PS
Anhängevorrichtung	Oese Ø 40 Höchstge	echwind. 30 km/h	LeistPS () bei U/m
KAROSSERIEFORM Pneubagger			Kutaung
Ì			Lärm 81 dB (A) bei 2380 U/m
Anzahl Türen: 1			Lärmdämpfungl Topf 520 x Ø 170
ABMESSUNGEN Spurweite V	1940 н 1940	GEWICHTE Vo	orn Mitte Hinten TOTAL
ABMESSUNGEN Spurweite V Spurkreis L		Leergewicht 375	50 <u>6850</u> 1 <u>0600</u> **)
Achsabstand 2485 /	//)	Nutzlast	
Aussenahmes			50 6850 10600
Länge	**)	Fabrik-Garantie 800	00 8000 12000
Breite 2500		Reifen-Dimens. 9.0	00 - 20 14 PR
Höhe 3400	**)	Tragkraft p. Achse 💯	<u>200 (7.0) 9200 (7.0) </u>
Ueberhang V 2235 H 1230			
s			
Abstand VA - Anhäng	gevorrichtung = 2235		
Abstand HA - Anhäng	evorrichtung =		

AUSRUESTUNG	Elektr. AnlageV	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Fernlicht	Lichthupe	An Arbeitsanhänger
Abblendlicht	Standlicht	Marke & Typ A T I, A S 1302
Markierlicht V= A (E)	H=R(E)	Typenschein-Nummer CH 9040 03 Karosserieform Pneubagger
Scheibenwischer Schlusslicht WBC CH 1 Stoplicht WBC CH 1	[V= I (E) 013301 Rückstrahler[S= I (E) 013301 [H= III (E)	Platze: Total(Vorm)
Kontroll-NrBel. Mitte se	parat Schildform Hochformat/Kahrforman	Leergewicht 1t. Wangsch Treibstoff
	GeschwMesser	PS Hubraum
91.14	•	a w Fo Anhangelast
vorn vorn/ se	tl. 4 (E) hinten WBC CH 1013301	Gew. des Zuges
Unterlegkeil 2/290		
*) Als Arbeitskarrer **) Abmessungen und G geprüft werden +) Stellbremse: mech mont Eintrag im Fahrze - Höchstgeschwind - Oberwagen, Aus] - Handbremskabel	siehe TS CH 5040 04 ewichte veränderlich (je nach Ausranisch, Feststellbremse unterhalbiert eigausweis, Seite 4: igkeitstafel 30 km/h erforderlich eger, Planierschild muss mechanisch muss eingehängt sein s ausgeschaltet sein.	rüstu g) muss bei der Einzelabnahme Kabi eneinstieg vom Importeur
Ort und Datum der Prüfung		Die Prüfungskommission
Zürich, 17.10.72 / V	ürenlos, 19.10.72	