

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke BROOMWADE	Typ WR 85 P	Typenschein-Nummer CH 9090 10
ERKENNUNGSMERKMALE "WR 85 P" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich auf Deichselwurzel.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts, oben auf Deichselwurzel</u> sowie auf Hersteller-Plakette			
Motorkennzeichen eingeschlagen _____			
Hersteller <u>BROOM and WADE LTD. Wycombe (GB)</u> Importeur <u>Ed. AEBERHARDT AG, Winterthur</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> gefedert / Anz. Räder: <u>2</u>		Arbeitsmotor: Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>-</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>mech. Auflaufbremse, IB, Kabelzug und Gestänge</u>		Typ <u>D 3. 152U</u>	
Stellbremse <u>(mech. IB, Hebel mit Dauerbremse -)</u>		Lage <u>-</u> Anz. Zyl. <u>-</u>	
Getriebeart <u>-</u> Anz. Gänge <u>-</u>		Bohrung <u>-</u> Hub <u>-</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Oese 40 Ø</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h		Hubraum <u>-</u> cm ³ Steuer-PS <u>-</u>	
KAROSSERIEFORM <u>Kompressor</u> Anz. Türen <u>-</u>		Leist.-PS <u>-</u> (-) bei <u>-</u> U/min	
Schiebedach <u>-</u>		Kühlung <u>-</u>	
Anz. Plätze: TOTAL <u>-</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2000</u> U/min	
		Lärmdämpfung <u>1 Topf 380 x 110 Ø</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>-</u> H <u>1020</u>		GEWICHTE	
Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand <u>-</u> / (<u>-</u> / <u>-</u> / <u>-</u>)		Leergewicht <u>30</u> <u>-</u> <u>820</u> <u>850 *</u>	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Nutzlast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Länge <u>2800 *</u> <u>-</u>		Total <u>30</u> <u>-</u> <u>820</u> <u>850 *</u>	
Breite <u>1210</u> <u>-</u>		Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>900</u>	
Höhe <u>1280</u> <u>-</u>		Reifen-Dimens. <u>5.60 - 13</u> <u>6 PR</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Ueberhang V <u>+</u>		Tragkraft p. Achse <u>-</u> <u>-</u> <u>860(2,5)</u> <u>-</u>	
H <u>800 *</u> <u>-</u>		Gesamtzuggewicht	
S <u>-</u> <u>-</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> kg	
+) Ausladung der Anhängerdeichsel = 2000 mm			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ - _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht _____ - _____ Standlicht _____
 Markierlicht _____ - _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung _____ - _____ Lautstärke _____ (dB) _____
 Scheibenwischer _____ - _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/R - S 1 (E) Rückstrahler V=2/ I (E)
 Stoplicht 2/R - S 1 (E) Rückfahrlampen AR=2/III (E)
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/komb.links Schildform Hochformat
 Rückspiegel _____ - _____ Geschw.-Messer _____
 Richtungsblinker 2/separat
 Vorn _____ - _____ seil. _____ - _____ hinten 2/2a (E) gelb
 Warmblinkanlage _____ - _____ Arbeitslampen _____ - _____
 1 Unterlegkeil 270 x 160 x 140 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
 Marke & Typ BROOMWADE WR 85 P
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 9090 10
 Karosserieform Kompressor
 Plätze : Total _____ (Vorn) _____
 Leergewicht _____ *) Treibstoff _____
 Nutzlast _____ -- PS _____
 Gesamtgew. _____ *) Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: WR85P/917952-3

*) Auf Wunsch zusätzliches Schmiergerät für Druckluftwerkzeuge;
 Gesamtlänge 3050 mm, Ueberhang H 1050 mm, Gesamtgewicht 880 kg

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 10.11.1970

Die Prüfungskommission