

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke " B Ö C K E R	Typ S 2 2	Typenschein-Nummer CH 9098 04
-----------------	------------------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller Albert Böcker, Maschinenbau, Werne (D)
 Erkennungsmerkmale "S 22" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette rechts, am oberen Längsträger
 Fahrgestellnummer links, oben auf Fronttraverse (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur Heinrich Kienast, Mech. Werkstätte, Gewerbeschulstr. 2, 8620 Wetzikon
 Geprüftes Fahrzeug S 22 - 13135

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2
 Federung Gummifederung Lenkung ---
 Betriebsbremse mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit mechanischer Rückfahrsperrre, mit Abreissicherung
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment an Deichsel

Karosserie			Gewichte			
	Aufzug		vorn	hinten	total	
Masse	innen	aussen	Leergewicht	60	700	760
Länge		6000	Nutzlast oder			---
Breite		1600	Betriebsgewicht			760
Höhe		1450	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v 2550	Fabrikgarantie	75	1200	1200
	h	h 3450	Reifengrösse		195/70 R 14	
Achsabstand		---	Ply / bar		-- / 2,5	
Spurweite	v	h 1380	Tragkraft		1260	
Abstand Oese - VA		HA 2550	für V max		100	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			80
			Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Ausrüstung	
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v ---
	h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
	s I (E)
	h III (E)
Markierlichter	v ---
	s ---
	h ---
	hinten nach vorn ---
Kontroll-Nr. Bel.	1/links kombiniert
Unterlegkeil	1/220x100x90 mm

Arbeitsmotor	
Marke	M A G Typ 1026-SRL
Lärm	76 bei U/min 3070
Schalldämpfer	1 Topf 270xØ90mm
Abgasprüfung	---
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziff. 4= B

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger		
Marke und Typ	Böcker	S 22	
Typenschein-Nr. CH	9098 04		
Karosserie	Aufzug		
Leergewicht	760	Nutzlast	---
Betriebsgewicht	760	Ges. Gew.	---

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 137 - das Anhängerende ist nach hinten mit einer gelb/schwarz Markierungstafel und mit 1 Dreieckrückstrahler zu kennzeichnen. Das Aufzugende muss beidseitig auf einer Länge von ca. 1500 mm gelb/schwarz markiert sein.
- 141 - Schlitten muss für Ueberführungsfahrten mechanisch gesichert sein. Bedienungshebel muss eingeschwenkt und gesichert sein.
- bei Fahrten auf öffentlichen Strassen sind immer Stoplichter und Richtungsblinker anzubringen; nachts und bei schlechter Witterung zudem die übrige vorgeschriebene Beleuchtung.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 8.2.79. / 27.3.79.

Eidg. Typenprüfstelle