

|                                      |                            |                 |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Arbeitsanhänger<br>(Ausnahme-Fz.) +) | Fabrikmarke<br>B. E. T. B. | Typ<br>X . 16 * | Typenschein-Nummer<br>CH 9099 01 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "B.E.T.B." rechts seitlich a. Oberwagen & a. Hersteller-Plakette  
 "X . 16" a. Hersteller-Plakette, rechts seitlich a. Oberwagen

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorn oben a. Fahrgestell; oben a. Vorderachse & a. Herst.-Pl.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen  
 Hersteller B. E. T. B. BEZIERS (F) Importeur BRUN & Co AG, NEBIKON/CH

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb -  
 Lenkung Achsschenkelenkung Lenkhilfe -  
 Betriebsbremse Druckl. indir. 2-Leiter, IB. a. HR m. separater  
Mech. IB. Spindel, (Lösevorrichtung)  
 Stelbremse Kabel/Gestänge a/HR Anhängerbr.  
 Getriebeart - Anz. Gänge -  
 Diff. Sperre - Zughaken Oese 45 Ø Höchstgeschwind. 30 S km/h

ARBEITSMOTOR :  
 Elektrisch  
 Typ -  
 Lage - Anz. Zyl. -  
 Bohrung - Hub -  
 Hubraum - cm<sup>3</sup> Steuer-PS -  
 Leist.-PS - ( ) bei - U/min  
 Kühlung -  
 Lärm - dB ( ) bei - U/min  
 Lärmdämpfung -

KAROSSERIEFORM Laufkatzenkran Anz. Türen -  
 Schiebedach -  
 Anz. Plätze : TOTAL - ; vorn - ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

|             |  |
|-------------|--|
| ABMESSUNGEN | Spurweite v <u>2200</u> H <u>2210</u>            |
|             | Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>                  |
| Achsabstand | <u>3560</u> / ( / / )                            |
|             | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge       | <u>10640</u>                                     |
| Breite      | <u>2480</u>                                      |
| Höhe        | <u>3270</u>                                      |
| Ueberhang V | <u>2050</u>                                      |
| H           | <u>5030</u> +)                                   |
| S           |  |

|                    |                  |       |                      |             |
|--------------------|------------------|-------|----------------------|-------------|
| GEWICHTE           | Vorn             | Mitte | Hinten               | TOTAL       |
| Leergewicht        | <u>960</u>       |       | <u>4420</u>          | <u>5380</u> |
| Nutzlast           |                  |       |                      | <u>-</u>    |
| Total              |                  |       |                      | <u>5380</u> |
| Fabrik-Garantie    | <u>2500</u>      |       | <u>4500</u>          | <u>5380</u> |
| Reifen-Dimens.     | <u>8.25-16 X</u> |       | <u>8.25-15 14 PR</u> |             |
| Tragkraft p. Achse | <u>2400(4.0)</u> |       | <u>5000(8.0)</u>     |             |
| Fabrikgar. max.    | Gesamtzuggewicht |       |                      |             |
|                    | Anhängelast      |       |                      | <u>-</u> kg |

Aucladung der Anhängerdeichsel : 1950 mm

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_

Markierlicht 2/separ. SAW 80 Ø Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB)

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 2/separat Rückstrahler V=2/weiss 75 Ø

Stoplicht 2/separat H=2/rot 150 Δ

Kontroll-Nr. -Bel. 1/links kombin. Schildform Hochformat/~~XXXXXX~~

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker 2/separat

Vorn \_\_\_\_\_ seitr. \_\_\_\_\_ hinten gelb

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

2/Unterlegkeile 300 x 170 x 160 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

AnArbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)+)

Marke & Typ B.E.T.B. X . 16

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 9099 01

Karosserieform Laufkatzenkran

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 5380 Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 5380 Hubraum \_\_\_\_\_

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : 2813

+ ) Ausnahme-Fz. : Hinterer Ueberhang 5030 mm

\* ) . nach X betr. Ausführung des Arbeitsgerätes und ist veränderlich

§) Ausrüstung : Beleuchtung wegnehmbar ; ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen : Ballastkasten müssen entleert sein - Oberwagen und Ausleger müssen gesichert sein - Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h erforderlich - Bei Ueberführungsfahrten, müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein - Schutzanstrich gelb/schwarz beidseitig vorn & hinten an Ballastkasten - Markierungstafeln gelb/schwarz beidseitig über Vorderräder m. Markierlichter (demonierbar) ; mit Markierlicht & Rückstrahler hinten an Ausleger; längs unterhalb Ausleger m. seitwärts wirkenden Rückstrahler. Mittlere Abstützarme müssen abmontiert werden.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

NEBIKON, 22.10.1968/21.10.-4.12.1969