

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke B. E. T. B.	Typ X . 20 *	Typenschein-Nummer CH 9099 02
--------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "B.E.T.B." rechts seitlich a. Oberwagen & a. Hersteller-Plakette  
"X . 20" a. Hersteller-Plakette, rechts seitlich a. Oberwagen

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn oben a. Längsträger; oben a. Vorderachse & a. Herst.-Pl.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen  
 Hersteller B.E.T.B., BEZIERS (F) Importeur BRUN & Co AG. NEBIKON/LU

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb -  
 Lenkung Achsschenkellenkung Lenkhilfe -  
 Betriebsbremse Druckl. indir. 2-Leiter, IB a. HR m. separater  
(Mech. IB, Spindel, Kabel (Lösevorrichtung  
 Stellbremse Gestänge a/HR Anhängerbr. -  
 Getriebeart - Anz. Gänge -  
 Diff. Sperre - Zughaken Oese 45 Ø Höchstgeschwind. 30 \$ km/h

**ARBEITSMOTOR :**  
 Elektrisch  
 Typ -  
 Lage - Anz. Zyl. -  
 Bohrung - Hub -  
 Hubraum - cm<sup>3</sup> Steuer-PS -  
 Leist.-PS - ( ) bei - U/min  
 Kühlung -  
 Lärm - dB ( ) bei - U/min  
 Lärmdämpfung -

**KAROSSERIEFORM** Laufkatzenkran Anz. Türen -  
- Schiebedach -  
 Anz. Plätze : TOTAL - ; vorn - ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 2220 H 2150  
 Spurbereich L - R -  
 Achsabstand 4530 / ( / / )  
Aussenabmessungen Innenabmessungen  
 Länge 12320  
 Breite 2460  
 Höhe 3500  
 Ueberhang V 2020  
 H 5770 +  
 S -

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	2100	-	6750	8850
Nutzlast	-	-	-	-
Total	-	-	-	8850
Fabrik-Garantie	2500	-	6800	8850
Reifen-Dimens.	8,25 - 16 X		300 - 15	14 PR
Tragkraft p. Achse	2400(4.0)		7200(9.0)	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		-	
	Anhängelast		-	
	-		kg	

Ausladung der Anhängerdeichsel = 1950 mm

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ - Lichtlupe \_\_\_\_\_ -

Abblendlicht \_\_\_\_\_ - Standlicht \_\_\_\_\_ -

Markierlicht 2/separ. SAW 80 Ø Nebellampen \_\_\_\_\_ -

Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ - Lautstärke \_\_\_\_\_ - (dB)

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ - Waschanlage \_\_\_\_\_ -

Schlusslicht 2/separat Rückstrahler V=2/weiss 75 Ø

Stoplicht 2/separat H=2/rot 150 Δ

Kontroll-Nr. -Bel. 1/links kombin. Schildform Hochformat/~~breitformat~~

Rückspiegel \_\_\_\_\_ - Geschw.-Messer \_\_\_\_\_ -

Richtungsblinker 2/separat

Vorn \_\_\_\_\_ - seitt. \_\_\_\_\_ - hinten gelb

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ - Arbeitslampen \_\_\_\_\_ -

2/ Unterlegkeile 300 x 170 x 160 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz) +)

Marke & Typ B.E.T.B. X. 20

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 9099 02

Karosserieform Laufkatzkran

Plätze : Total \_\_\_\_\_ - (Vorn) \_\_\_\_\_ -

Leergewicht 8850 Treibstoff \_\_\_\_\_ -

Nutzlast \_\_\_\_\_ - PS \_\_\_\_\_ -

Gesamtgew. 8850 Hubraum \_\_\_\_\_ -

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : 2830

+ ) Ausnahme-Fz. : Hinterer Ueberhang 5770 mm

\* ) nach X betr. Ausführung des Arbeitsgerätes und ist veränderlich

§) Ausrüstung : Beleuchtung wegnehmbar ; ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen : Ballastkasten müssen entleert sein - Oberwagen und Ausleger müssen gesichert sein - Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h erforderlich - Bei Ueberführungsfahrten, müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein - Schutzanstrich gelb/schwarz beidseitig vorn & hinten an Ballastkasten - Markierungstafeln gelb/schwarz beidseitig über Vorderräder m. Markierlichter (demontierbar); mit Markierlicht & Rückstrahler hinten am Ausleger; längs unterhalb Ausleger m. seitwärts wirkenden Rückstrahler. Mittlere Abstützarme müssen abmontiert werden.

Ort und Datum der Prüfung

NEBIKON, 22.10.1968/21.10.-4.12.1969

Die Prüfungskommission