

Arbeitsanhänger  
(Sattelanhänger -  
(Ausnahme-Fz.) \*)

Fabrikmarke

B O I L O T

BP 7530 - 35

+

**ZUSATZKARTE**

Typenschein-Nummer

CH 9100 OS

ERKENNUNGSMERKMALE "7530 - 35" auf Hersteller-Plakette, links, seitlich auf Fahrgestell

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, seitlich auf Support vor Drehkranzmotor

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller Grue BOILLOT Marnbat, Dijon (F) Importeur A. Schaller SA, Evrol

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 1 Doppelachse (Abstand 1320)

Lenkung 4 Räder

Betriebsbremse Druckluft indirekt, 2-leiter, auf alle Räder (\*\*)

Stellbremse 2 separat, mechanisch, IB, auf je 2 Räder einer Seite (\*\*)

Anhängevorrichtung 2" Gelenkzapfen Höchstgeschwind. 25 km/h

**KAROSSERIEFORM** Kran (Sattelanhänger)

**ARBEITSMOTOR**

Marke Treibstoff

Typ

Lage Anz. Zyl.

Bohrung Hub

Hubraum cm<sup>3</sup> Steuer-PS

Leist.-PS ( ) bei U/min

Kühlung

Lärm dB ( ) bei U/min

Lärmdämpfung

ABMESSUNGEN	Spurweite V H 2150	
	Spurkreis L R	
Achsabstand	/ / /	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	15'090	
Breite	2'500	
Hohe	4'000	
Überhang V	1'140 ab Gelenkzapfen	
H	4'150	
S		

Abstand Gelenkzapfen bis Mitte

Doppelachse = 9'800

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Leergewicht	13'590		16'520
Nutzlast				-
Total	13'590		16'520	30'110
Fabrik-Garantie	18 t		2x11'000	30'500
Reifen-Dimens.			40x14 24PR	
Tragkraft p. Achse			20'000 (8,0)	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichtpupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_

Markierlicht V + H nach vorn CH 1 0503 01 [V = I (E)  
[VS = I (E)  
[MS = I (E)  
[HS = I (E)

Scheibenwischer \_\_\_\_\_

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler \_\_\_\_\_

Stoplicht R - S1 (E) [H = CH 1 1710 02

Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ [HM = CH 1 1710 02

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker 2

Vorn \_\_\_\_\_ seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Unterlegkeil 1/ 400 x 300 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ BOILLOT 7530-35

Typenschein-Nummer CH 9100 08

Karosserieform Kran

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 30'110 Treibstoff \_\_\_\_\_

PS \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 30'110 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 27'024

- \* ) Ausnahmefahrzeug : Abstand Königszapfen-Doppelachse = 9,8 m ; Profilkreis 24/6 m ; Gesamtgewicht 30,1 t ; Gesamtlänge 15,09 m
- \*\* ) Betriebsbremse : bei Einzelabnahme nachprüfen
- Stellbremse : 2/ je eine pro Seite, konstruktiv bedingt (Ausnahme gem. Art.6/4 BAV)
- §) Beleuchtung : wegnehmbar

Bemerkungen für Verkehrszulassung

Einzelbewilligung event. mit Eintrag der Fahrstrecke sowie der erforderlichen Schutzvorkehrungen (Art. 84 VRV). Generelle Auflagen siehe Zusatzkarte.

Ort und Datum der Prüfung  
Lausanne, 17.5.73

Siehe Zusatzkarte I

Die Prüfungskommission

Arbeitsanhänger  
(Sattelanhänger -  
Ausnahme-Fz.)

B O I L O T

BP 7530 - 35

CH 9100 08

Z U S A T Z K A R T E I

Generelle Auflagen für die Sonderbewilligung

- Höchstgeschwindigkeitssignal 25 km/h erforderlich
- Abstellstützen müssen eingeschwenkt und gesichert sein
- Die vorgeschriebenen Lichter, Richtungsblinker und Rückstrahler müssen angebracht sein
- Gelb/schwarz markierte Schutztafel 60 x 70 cm mit Rückstrahler und zusätzlichem Schlusslicht erforderlich
- Rundumleuchte auf Zugfahrzeug (Verwendung bei schwierigen Manövern)
- Ueberwachung durch Begleitperson bei schwierigen Manövern (schlechte Kreisfahrtbedingungen)
- 3-achs-Sattelschlepper mit 2 angetriebenen Achsen erforderlich

Weitere Auflagen (zusätzliche Schutzvorkehrungen, Begleitfahrzeug) je nach Fahrstrecke sind im Einzelfall von der Bewilligungsbehörde zu verfügen.