

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Arbeitsanhänger
(Sattelanhänger -
(Ausnahme-Fz.) *)

Fabrikmarke

B O I L O T

BP 4530 - 33

CH 9100 10

ERKENNUNGSMERKMALE "4530-33" auf Hersteller-Plakette, rechts, auf Längsträger vor Schaltkasten

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Längsträger, vor Schaltkasten

Motorzeichen eingeschlagen

Hersteller Grue BOILLOT, Marnbat, Dijon (F) Importeur A. Schaller SA, Forel

FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 Doppelachse (Abstand 1320)

Lenkung 4 Räder

Betriebsbremse Druckluft indirekt, 2-leiter, auf alle Räder (**)

Stellbremse 2 separat, mechanisch, IB, auf je 2 Räder einer Seite (**)

Anhängevorrichtung 2" Gelenkzapfen Höchstgeschwind. 25 km/h

KAROSSERIEFORM Kran (Sattelanhänger)

ARBEITSMOTOR

Marke Treibstoff

Typ

Lage Anz. Zyl.

Bohrung Hub

Hubraum cm³ Steuer-PS

Leist.-PS () bei U/min

Kühlung

Lärm dB () bei U/min

Lärmdämpfung

ABMESSUNGEN Spurweite V H 2160

Spurkreis L R

Achsabstand / / /

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 15'200

Breite 2'500

Höhe 4'000

Ueberhang V 10'000

H 5'200

S

Abstand Gelenkzapfen bis Mitte

Doppelachse = 8650

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 12'250 16'000 28'250

Nutzlast

Total 12'250 16'000 28'250

Fabrik-Garantie 13'000 16'000 29'000

Reifen-Dimens. 40 x 14 24PR

Tragkraft p. Achse 20'000 (8,0)

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht V + H nach vorn CH 1 0503 01 [V = I (E)

[VS = I (E)

Scheibenwischer _____ [MS = I (E)

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler [HS = I (E)

Stoplicht R - S1 (E) [H = CH 1 1710 02

Kontroll-Nr. -Bel. _____ [HM-CH 1 1710 02

Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____

Richtungsblinker 2

Vorn _____ seitt. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 1/ 400 x 300 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ BOILLOT BP 4530-33

Typenschein-Nummer CH 9100 10

Karosserieform Kran

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 28'250 Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 28'250 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 27'897

*) Ausnahmefahrzeug: Abstand Königszapfen-Doppelachse = 8,65 m; Profilkreis 24/8,5 m;
Gesamtgewicht 28,25 t; Gesamtlänge 15,2 m; Ueberhang hinten 5,2 m

***) Betriebsbremse : bei Einzelabnahme nachprüfen
Stallbremse : 2/ je eine pro Seite, konstruktiv bedingt (Ausnahme gem. Art.6/4 BAV)

§) Beleuchtung : wegnehmbar

Bemerkungen für Verkehrszulassung

Einzelbewilligung event. mit Eintrag der Fahrstrecke sowie der erforderlichen Schutz-
vorkehren (Art. 84 VRV). Generelle Auflagen siehe Zusatzkarte.

Siehe Zusatzkarte I

Ort und Datum der Prüfung

Lausanne, 26.7.73

Die Prüfungskommission

Arbeitsanhänger
(Sattelanhänger -
Ausnahme-Fz.)

B O I L O T

BP 4530 - 33

CH 9100 10

Z U S A T Z K A R T E I.

Generelle Auflagen für die Sonderbewilligung

- Höchstgeschwindigkeitssignal 25 km/h erforderlich
- Abstellstützen müssen eingeschwenkt und gesichert sein
- Die vorgeschriebenen Lichter, Richtungsblinker und Rückstrahler müssen angebracht sein
- Gelb/schwarz markierte Schutztafel 60 x 70 cm mit Rückstrahler und zusätzlichem Schlusslicht erforderlich
- Rundumleuchte auf Zugfahrzeug (Verwendung bei schwierigen Manövern)
- Ueberwachung durch Begleitperson bei schwierigen Manövern (schlechte Kreisfahrtbedingungen)
- 3-achs-Sattelschlepper mit 2 angetriebenen Achsen erforderlich

Weitere Auflagen (zusätzliche Schutzvorkehrungen, Begleitfahrzeug) je nach Fahrstrecke sind im Einzelfall von der Bewilligungsbehörde zu verfügen.