

1952

Fahrzeug - Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

Landw. Traktor

# GÜLDNER

## AF 20 \*

### Nr. 911

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. "AF.20" sowie 20/22 PS a/Hersteller-Plakette - Pneu 9.00-24\***  
 Fahrstellnummer eingeschlagen **Links hinten auf Hinterachsgehäuse, Gussrippe unter Sitzfederung**  
 Motornummer eingeschlagen **Rechts vorn unter Einspritzpumpe, auf Wiege, sowie a/Herstellerplakette**  
 Hersteller des Fahrgestells **Güldner - Motorenwerke, ASCHAFFENBURG (D)**  
 Hersteller des Motors **Güldner - Motorenwerke, ASCHAFFENBURG (D)**

TYPENBESCHEINIGUNG  
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

### MOTOR

Marke u. Typ **Güldner 2 DA**  
 Art **Reihenmotor OHV**  
 Treibstoff **Diesöl**  
 Zyl.-Zahl **2 Takt 4**  
 Zyl.-Bohrung **95 mm**  
 Kolbenhub **115 mm**  
 Steuer **PS 8,303**  
 Zyl.-Inhalt zus. **1'630 cm³**  
 Brems-PS **22**  
 Kühlung **Wasser**  
 Lage des Motors **Vorn**

### FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**  
 Antrieb auf **Hinterräder (Ritzel)**  
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch \*\***  
**Gestänge auf Hinterräder**  
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch \*\***  
**Gestänge auf Hinterräder**  
 3. Bremse **Einzelradbremse : Die gleiche \*\***  
 Anhängerbremse **---**  
 Lenkung **Mitte - Doppelsegment**  
 Anhängervorrichtung **Stecknagel 3 stufig**  
 Anzahl Vorwärtsgänge **5**  
 Geschw. im 1. Gang **3,0** im dir. Gang **20 Km/Std**

### KAROSSERIE

Hersteller **Güldner**  
 Art / Form **Aschaffenburg**  
**Landw. Traktor**  
 Anzahl Türen **---**  
 Sitzplätze **Total \*\*\* ) 1**  
 Vorn **1** Mitte **1** Hinten **---**  
 Stehplätze **---**  
 Für Motorräder : Sozlussitz **---**  
 Seitenwagen **---**

### GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberelten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrberelten Fahrzeuges (karosseriegewichte)	<b>624</b> kg	<b>826</b> kg	<b>1'450</b> kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	kg
Bereifung : Dimension	<b>5.00 - 16</b>	<b>9.00 - 24</b>	einfach <b>1000</b>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	<b>480</b> kg	<b>960</b> kg	<b>1'870</b> kg
	<b>935</b>		

2

R

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG


Scheinwerfer: Marke **HELLA**  
Ständ-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern  
Stoplichter **1**, kombiniert  
Richtungsanzeiger: System **---**  
Warnvorrichtung **1** elektr. Horn **1**-Klang

1) Abblendsystem **Duplolampen m/Abblendkappe**  
Schlußlichter **2**, wovon linkes kombiniert  
Kontrollnummerbeleuchtung **1**, kombiniert  
Lage **---**  
Scheibenwischer **---**

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	verstellb.	1'470	mm
	hinten	verstellb.	1'470	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'650	mm	
Achsenabstand		1'550	mm	
Gesamtlänge		2'700	mm	
Gesamthöhe (unbelastet) 2)		1'590	mm	
Bodenfreiheit		410	mm	
Überhang, hinten		650	mm	
Anhängenvorrichtung (Höhe ab Boden)	500/750	mm		
Anhängenvorrichtung (Überhang)	447	mm		
Außerer Wendekreis-Durchm. links	6,70	m		
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts	6,00	m		

Innenmaße



Länge des Laderaumes 1 3 5 mm  
Breite des Laderaumes mm  
Lichte Höhe mm  
Höhe des Laderaumes ab Boden mm  
Seitenladen (Höhe) mm

## BEMERKUNGEN

- \*) Bezeichnung "AF. 20" wird vom Importeur auf Herstellerplakette eingeschlagen.
- \*\*\*) Bremsen wirken auf Endantrieb der Ritzelwelle ; Einzelradbremse mit Sperrklinke.
- \*\*\*\*) Kotflügel sind mit Geländern versehen, die als Notsitze für Fahrten zur Feldarbeit dienen.
- \*\*\*\*\*) Zusatzgewichte hinter Kühlerschutzgitter montiert

Differentialsperre : vorhanden

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (It. MFV)

- 1) Scheinwerfer : Werden vom Importeur nach vorne, neben Kühlerschutzgitter montiert.
- 2) Lenkrad : Wird vom Importeur tiefer gesetzt.

Spurweite durch Umdrehen der Räder verstellbar

Zapfwellenantrieb nach hinten gerichtet

Ort und Datum der Typenprüfung

Aarau, den 19. 5.1952

Die Typenprüfungskommission