

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke CADOLTO	Typ L/3m-201	Typenschein-Nummer CH 9151 07
ERKENNUNGSMERKMALE "CADOLTO" hinten, links am Fahrzeug "L/3m-201" auf Hersteller-Plakette, vorn seitlich am Kasten			
Gilt ab Fahrgestell-Vorziffer 71. . .			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links oben auf Deichsel			
Motorkennzeichen eingeschlagen -			
Hersteller FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D)		Importeur CONECTA AG., Winterthur	
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>-</u>		MOTOR Bauart <u>-</u> Takte <u>-</u>	
Lenkung <u>-</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>-</u> Treibstoff <u>-</u>	
Betriebsbremse <u>-</u>		Typ <u>-</u>	
Hilfsbremse <u>-</u> Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>-</u> Anz <u>-</u>	
Stellbremse <u>) mech. IB. auf</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>-</u>	
<u>) beide Räder</u> Anz. Gänge <u>-</u>		Hubraum <u>-</u> Steuer-PS <u>-</u>	
Anhängervorrichtung: Oese ϕ 40 Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h		Leist.-PS <u>-</u> () bei <u>-</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Baustellenwagen</u> Anz. Türen <u>1</u> hinten		Kühlung <u>-</u>	
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>-</u> dB () bei <u>-</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>-</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Dämpfung <u>-</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>H 1590</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>		Leergewicht <u>70</u> <u>-</u> <u>860</u> <u>930</u>	
Achsabstand <u>-</u> / () / ()		Nutzlast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Total <u>je nach Inneneinrichtung</u>	
Länge <u>4600</u> <u>2900</u>		Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>2000 *</u> <u>1350</u>	
Breite <u>2070</u> <u>1880</u>		Reifen-Dimens. <u>165R 14</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Höhe <u>3100</u> <u>2270</u>		Tragkraft p. Achse <u>-</u> <u>1340 (2,5)</u> <u>-</u>	
Ueberhang V <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>		Fabrikgar. max. <u>-</u> <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>-</u> <u>-</u> kg	
H <u>1600</u> <u>1440</u>		Anhängelast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	
S <u>110</u> <u>-</u>			
Abstand Achse - Deichselöse = 3000			

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage - V

Fernlicht - Lichthupe -

Abblendlicht - Standlicht -

Markierlicht §) V = 2 A (E)

Warnvorrichtung - Lautstärke - (dB) -

Scheibenwischer -) V = 2/I (E)

Schlusslicht 2/K 33238 od. R (E) Rückstrahler) seitl. = -

Stoplicht 2/K 33238 od. S1 (E)) H = 2/III (E)

Kontroll-Nr. -Bel. 1/hinten links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw. -Messer -

Richtungsblinker 2/ Blinker

Vorn - seitl. - hinten K 33238 od. 2a(E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

1 Unterlegekeil 280 x 145 x 185

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger

Marke & Typ CADOLTO L/3m-201

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -

Typenschein-Nummer CH 9151 07

Karosserieform Baustellenwagen

Plätze : Total - (Vorn) -

Leergewicht 930 Treibstoff -

Nutzlast - PS -

Gesamigew. je nach Inneneinrichtung -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Anhängers = Prototyp

- *) Bergische Achse Typ "G 2,5" Tragkraft bei 30 km/h = 2000 kg
Kotschutzlappen werden vom Importeur montiert.
Höchstgeschwindigkeitssignal 30 km/h erforderlich.

§) Die Markierlichter müssen innerhalb 10 cm vom Fahrzeugrand angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4 :

-Das Zugfahrzeug muss mindestens das doppelte Leergewicht des Anhängergesamtgewichtes aufweisen.

Ort und Datum der Prüfung
Winterthur, 17.9.71

Die Prüfungskommission

14