

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke CADOLTO	Typ L/3m-221	Typenschein-Nummer CH 9151 08
---------------------------------------	------------------------	-----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "CADOLTO" hinten, links am Fahrzeug
 "L/3m-221" auf Hersteller-Plakette, vorn seitlich am Kasten
 Gilt ab Fahrgestell-Vorziffer 7L...

Fahrgestellnummer eingeschlagen links oben auf Deichsel
 Motorkennzeichen eingeschlagen -
 Hersteller FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D) Importeur CONECTA AG., Winterthur 052 / 29552

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>-</u> Lenkung <u>-</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>-</u> Hilfsbremse <u>-</u> Dauerbremse <u>-</u> Stellbremse <u>mech. IB. auf beide Räder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Anhängervorrichtung: Oese ϕ 40 Anz. Gänge <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h	MOTOR Bauart <u>-</u> Takte <u>-</u> Marke <u>-</u> Treibstoff <u>-</u> Typ <u>-</u> Lage <u>-</u> Anz. <u>-</u> Bohrung <u>-</u> Hubraum <u>-</u> Steuer-PS <u>-</u> Leist.-PS <u>-</u> () bei <u>-</u> U/min Kühlung <u>-</u> Lärm <u>-</u> dB () bei <u>-</u> U/min Dämpfung <u>-</u>
KAROSSERIEFORM <u>Baustellenwagen</u> Anz. Türen <u>1</u> hinten Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>-</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1590</u>	H <u>1590</u>
	Spurkreis L <u>-</u>	R <u>-</u>
Achsabstand <u>-</u> / <u>-</u> / <u>-</u>		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4600</u>	<u>2900</u>
Breite	<u>2290</u>	<u>2085</u>
Hohe	<u>3100</u>	<u>2270</u>
Ueberhang V		
H	<u>1600</u>	<u>1440</u>
S	<u>240</u>	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>70</u>		<u>910</u>	<u>980</u>
Nutzlast				
Total	<u>je nach Inneneinrichtung</u>			
Fabrik-Garantie			<u>2000 *</u>	<u>1350</u>
Reifen-Dimens.	<u>165R 14</u>			
Tragkraft p. Achse			<u>1340 (2,5)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

Abstand Achse - Deichselöse = 3000

AUSRUFSTUNG Elektr. Anlage - V

Fernlicht - Lichthupe -

Abblendlicht - Standlicht -

Markierlicht §) V = 2 A (E)

Warnvorrichtung - Lautstärke - (dB) -

Scheibenwischer -) V = 2/I (E)

Schlusslicht 2/K 33238 od. R (E) Rückstrahler) seitl. = -

Stoptlicht 2/K 33238 od. Sl (E)) H = 2/III (E)

Kontroll-Nr. -Bel. 1/hinten links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw.-Messer -

Richtungsblinker 2/ Blinker

Vorn - seitl. - hinten K 33238 od. 2a(E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

1 Unterlegekeil 280 x 145 x 185

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger

Marke & Typ CADOLTO I/3m-221

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -

Typenschein-Nummer CH 9151 08

Karosserieform Baustellenwagen

Plätze : Total - (Vorn) -

Leergewicht 980 Treibstoff -

Nutzlast - PS -

Hubraum -

Gesamtgew. je nach Inneneinrichtung

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Anhängers = 711061

- *) Bergische Achse Typ "G 2,5" Tragkraft bei 30 km/h = 2000 kg
Kotschutzlappen werden vom Importeur montiert.
Höchstgeschwindigkeitssignal 30 km/h erforderlich.

§) Die Markierlichter müssen innerhalb 10 cm vom Fahrzeugrand angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4 :

-Das Zugfahrzeug muss mindestens das doppelte Leergewicht des Anhängergesamtgewichtes aufweisen.

Ort und Datum der Prüfung
Winterthur, 17.9.71

Die Prüfungskommission