

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke CADOLTO	Typ 60/3m-201	Typenschein-Nummer CH 9151 09
ERKENNUNGSMERKMALE "CADOLTO" hinten, links am Fahrzeug "60/3m-201" auf Hersteller-Plakette, vorn seitlich am Kasten			
Gilt ab Fahrgestell-Vorziffer 71... ..			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links oben auf Deichsel			
Motorkennzeichen eingeschlagen -			
Hersteller FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D)		Importeur CONECTA AG., Winterthur	
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>-</u>		MOTOR Bauart <u>-</u> Takte <u>-</u>	
Lenkung <u>-</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>-</u> Treibstoff <u>-</u>	
Betriebsbremse <u>-</u>		Typ <u>-</u>	
Hilfsbremse <u>-</u> Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>-</u> Anz. <u>-</u>	
Stellbremse <u>) mech. IB. auf</u> Anhängerbremse <u>-</u>		Bohrung <u>-</u>	
<u>) beide Räder</u> Anz. Gänge <u>-</u>		Hubraum <u>-</u> Steuer-PS <u>-</u>	
Anhängervorrichtung: Oese \varnothing 40		Leist.-PS <u>-</u> () bei <u>-</u> U/min	
Höchstgeschwind. <u>60</u> km/h		Kühlung <u>-</u>	
KAROSSERIEFORM <u>Baustellenwagen</u> Anz. Türen <u>1</u> hinten		Lärm <u>-</u> dB () bei <u>-</u> U/min	
<u>-</u> Schiebedach		Dämpfung <u>-</u>	
Anz. Plätze : TOTAL <u>-</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1500</u> H <u>1500</u>		GEWICHTE Vorn <u>70</u> Mitte <u>-</u> Hinten <u>885</u> TOTAL <u>955</u>	
Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>		Leergewicht <u>70</u> <u>-</u> <u>885</u> <u>955</u>	
Achsabstand <u>-</u> / <u>-</u> / <u>-</u>		Nutzlast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge <u>4600</u>		<u>2900</u>	
Breite <u>2070</u>		<u>1830</u>	
Höhe <u>3100</u>		<u>2270</u>	
Ueberhang V <u>-</u>		Total <u>-</u> je nach Inneneinrichtung	
H <u>1600</u>		Fabrik-Garantie <u>200</u> <u>-</u> <u>1200</u> *) <u>1400</u>	
S <u>110</u>		Reifen-Dimens. <u>175R - 14</u>	
		Tragkraft p. Achse <u>-</u> <u>-</u> <u>1264</u> (2,5) <u>-</u>	
		Gesamtzuggewicht	
		Fabrikgar. max. Anhängelast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> kg	
Abstand Achse - Deichselöse = 3000			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage - V

Fernlicht - Lichthupe -

Abblendlicht - Standlicht -

Markierlicht §) V = 2 A (E)

Warnvorrichtung - Lautstärke - (dB) -

Scheibenwischer -) V = 2/I (E)

Schlusslicht 2/K 33238 od. R (E) Rückstrahler seitl. = -

Stoplicht 2/K 33238 od. S1 (E)) H = 2/III (E)

Kontroll-Nr. -Bel. 1/hinten links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw. -Messer -

Richtungsblinker 2/ Blinker

Vorn - seitl. - hinten K 33238 od. 2a(E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

1 Unterlegekeil 280 x 145 x 185

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges ArbeitsanhängerMarke & Typ CADOLTO 60/3m-201

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 9151 09Karosserieform Baustellenwagen

Plätze : Total - (Vorn) -

Leergewicht 955 Treibstoff -

Nutzlast - PS -

Hubraum -

Gesamtgew. je nach Inneneinrichtung

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Anhängers = Prototyp

*) Bergische Achse Typ "G 2,5" Tragkraft bei 60 km/h = 1200 kg

Kotschutzlappen werden vom Importeur montiert.

Höchstgeschwindigkeitssignal 60 km/h erforderlich.

§) Die Markierlichter müssen innerhalb 10 cm vom Fahrzeugrand angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4 :

-Das Zugfahrzeug muss mindestens das doppelte Leergewicht des Anhängergesamtgewichtes aufweisen.

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 17.9.71

Die Prüfungskommission