

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke CADOLTO	Typ L/3,5m-221	Typenschein-Nummer CH 9151 12
ERKENNUNGSMERKMALE "CADOLTO" hinten, links am Fahrzeug "L/3,5m-221" auf Hersteller-Plakette, vorn seitlich am Kasten			
Gilt ab Fahrgestell-Vorziffer 71...			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links oben auf Deichsel			
Motorkennzeichen eingeschlagen -			
Hersteller FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D) Importeur CONDECTA AG., Winterthur			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>-</u>		MOTOR Bauart <u>-</u> Takte <u>-</u>	
Lenkung <u>-</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>-</u> Treibstoff <u>-</u>	
Betriebsbremse <u>-</u>		Typ <u>-</u>	
Hilfsbremse <u>-</u> Dabeibremse <u>-</u>		Lage <u>-</u> Anz. <u>-</u>	
Stellbremse <u>-</u>) mech. JB. auf Anhängerbremse <u>-</u>		Bohrung <u>-</u>	
) beide Räder Anz. Gänge <u>-</u>		Hubraum <u>-</u> Steuer-PS <u>-</u>	
Anhängervorrichtung: Oese \varnothing 40 Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h		Leist.-PS <u>-</u> () bei <u>-</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Baustellenwagen</u> Anz. Türen <u>1</u> hinten		Kühlung <u>-</u>	
Schlebedach <u>-</u>		Lärm <u>-</u> dB () bei <u>-</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>-</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Sitzplätze <u>-</u>		Dämpfung <u>-</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1590</u> H <u>-</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>		Leergewicht <u>50</u> <u>-</u> <u>1025</u> <u>1075</u>	
Achsabstand <u>-</u> / <u>-</u> / <u>-</u>		Nutzlast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Ausserabmessungen Innenabmessungen		Total <u>je nach Inneneinrichtung</u>	
Länge <u>5120</u> <u>3380</u>		Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>2000 *</u> <u>1400</u>	
Breite <u>2280</u> <u>2075</u>		Reifen-Dimens. <u>175R 14</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Höhe <u>2070</u> <u>2270</u>		Tragkraft p. Achse <u>-</u> <u>-</u> <u>1456 (2,5)</u>	
Ueberhang V <u>-</u> <u>-</u>		Gesamtzuggewicht <u>-</u>	
H <u>1590</u> <u>1670</u>		Anhängelast <u>-</u> kg	
S <u>240</u> <u>-</u>			
Abstand Achse - Deichselöse = 3290			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage - V

Fernlicht - Lichttupe -
 Abblendlicht - Standlicht -
 Markierlicht §) V = 2 A (E)
 Warnvorrichtung - Lautstärke - (dB) -
 Scheibenwischer -) V = 2/I (E)
 Schlusslicht 2/K 33238 od. R (E) Rückstrahler) seitl. = 2/I (E)
 Stoplicht 2/K 33238 od. S1 (E)) H = 2/III (E)
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/hinten links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw.-Messor -
 Richtungsblinker 2/ Blinker
 Vorn - seitl. - hinten K 33238 od. 2a(E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
1 Unterlegekeil 280 x 145 x 185

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
 Marke & Typ CADOLTO I/3,5m-221
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 9151 12
 Karosserieform Baustellenwagen
 Plätze : Total - (Vorn) -
 Leergewicht 1075 Treibstoff -
 PS -
 Nutzlast - Hubraum -
 Gesamtgew. je nach Inneneinrichtung
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Anhängers = 711064

*) Bergische Achse Typ "G 2,5" Tragkraft bei 30 km/h = 2000 kg
 Kotschutzlappen werden vom Importeur montiert.
 Höchstgeschwindigkeitssignal 30 km/h erforderlich.

§) Die Markierlichter müssen innerhalb 10 cm vom Fahrzeugrand angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4 :

-Das Zugfahrzeug muss mindestens das doppelte Leergewicht des Anhängergesamtgewichtes aufweisen.

Ersetzt TS CH 9151 12 vom 17.9.71

seitliche Rückstrahler

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 17.9.71

(Bern, 14.6.73)