

Fahrzeug - Kategorie
Lastwagen
Fahrgestell

Marke

FARGO-KEW

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

F. 105 A - 165 *

Typbescheinigung

Nr. **917**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "F 105 A" an Spritzwand links, auf Hersteller-Plakette**
 Fahrstellnummer eingeschlagen **Links unter Motorhaube, an Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Links am Motorblock, zwischen 2. und 3. Zylinder**
 Hersteller des Fahrgestells **DODGE BROTHERS (Britain) Ltd., KEW (Surrey) GB**
 Hersteller des Motors **CHRYSLER Corporation, DETROIT (Mich.) USA**

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ **FARGO T 315 CL**
 Art **Reihem., seitengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **6** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **87,311** mm
 Kolbenhub **107,95** mm
 Steuer PS **19,750**
 Zyl.-Inhalt zus. **3'877** cm³
 Erem.-PS **110**
 KÜhlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch mit Vakuum-Servo, auf alle Räder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Gestänge, auf Hinterräder**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Rechts (A/Wunsch : Links) ***
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4 **)**
 Geschw. im 1. Gang **12** im dr. Gang

KAROSSERIE

Hersteller **DODGE BROTHERS Ltd**
 Art/Form **—**
 Geschl. **Führer-Kabine**
 Anzahl Türen (Kabine) **2**
 Sitzplätze **Total 3**
 Vorn **3** Mitte **—** Hinten **—**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder : **Sozluksitz —**
 Seitenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

| | Vorderachse | Hinterachse | Total |
|---|--------------|-------------|---------------------------|
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells <u>mit Kabine</u> | 1'120 kg | 1'580 kg | 2'700 kg |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) | kg | kg | 5'700 kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht .. (lbs. 12'500) .. | kg | kg | 8'400 kg |
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) | kg | kg | — kg |
| Nutzlast | kg | kg | — kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht | — | — | — kg |
| Bereifung : Dimension | 7.50 - 20 HD | | XXXXXX doppelt |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen 1'650 kg) pro Achse | 3'300 kg | 6'600 kg | |


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

1)

| | | | |
|--|----|--|----|
| Scheinwerfer: Marke LUCAS | 2) | Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe | 2) |
| Stand-/Markierlichter 2, auf den Kotflügeln | | Schlußlichter 1, kombiniert | 1) |
| Stoplichter 1, kombiniert | | Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert | |
| Richtungsanzeiger: System 2, Winker, 250 mm. | 1) | Lage An den Windschutzscheiben-Pfosten | 1) |
| Warnvorrichtung 1, elektr. Horn | | Scheibenwischer 2, Vakuum | |

ALLGEMEINE MASSANGABEN

| | | | |
|------------------------------------|-----------|--------|----------|
| Spurweite | { | vorn | 1'690 mm |
| | | hinten | 1'720 mm |
| Gesamtbreite, vorne | 2'000 mm, | hinten | 2'200 mm |
| Achsenabstand | | | 4'190 mm |
| Gesamtlänge (Fahrgestell) | | | 6'640 mm |
| Gesamthöhe (unbelastet) | | | 2'150 mm |
| Bodenfreiheit | | | 240 mm |
| Übernang, hinten | | | 1'510 mm |
| Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden) | | | 810 mm |
| Anhängevorrichtung (Überhang) | | | — mm |
| Äußerer Wendekreis-Durchm. links | | | 17,90 m |
| Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts | | | 17,90 m |



| | | |
|------------------------------|--|----|
| Innenmaße | | |
| Länge des Laderaumes | | mm |
| Breite des Laderaumes | | mm |
| Lichte Höhe | | mm |
| Höhe des Laderaumes ab Boden | | mm |
| Seitenladen (Höhe) | | mm |

BEMERKUNGEN

*) Typbezeichnung F 105 A = 165
 105 = 5-Tonnen-Fahrgestell
 A = Hinterachse m/doppelter Uebersetzung
 165 = Radstand in engl. Zollangabe
 Event. "L" = Lenkrad links
 Gleiche Ausführung mit Diesel-Motor, siehe
Typen-Bescheinigung No. 654.

**) Ferner Hinterachse m/doppelter Uebersetzung.

***) Gesamtlänge des Fahrgestells f. Kipper = 5'900 mm

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Ausrüstung : Wird erst bei der Karosserieergänzung und muss daher bei der Einzelprüfung nochmals kontrolliert werden.
- 2) Scheinwerfer : Werden vom Importeur mit Duplolampen mit Abblendkappe ausgerüstet.
- 3) Wendekreisdurchmesser : Darf 18 m. nicht überschreiten
- 4) Profilanzeiger : Sind a/vord. Kotflügel anzubringen
- 5) Auspuffrohr : Muss gerade nach hinten bis hinter

Ort und Datum der Typenprüfung Hinterachse geführt werden.

Zürich, den 20. 5.1952

Die Typenprüfungskommission