

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke COMEDIL	Typ G 23	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH <u>9170 01</u>
--	-------------------------------	--------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "G 23" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette,
vorn links auf Ballastkasten

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts oben auf Traverse sowie auf Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen _____
Hersteller COMEDIL S.N.C. BELLUNO (I) Importeur E. HUGGLER A.G. SUHR/AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> ungefedert Anz. Räder : <u>4</u> Lenkung <u>Achsschenkelenkung</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Leiter, indir. IB. m. Löseventil</u> Hilfsbremse <u>Mech. IB. Spindel</u> (auf Hinterräder wirkend) Stellbremse <u>Kabelzug, a. Hinterräder</u> Getriebeart <u>-</u> Anz. Gänge <u>-</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Oese 45 Ø</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	MOTOR Bauart _____ Takte _____ Marke _____ Treibstoff _____ Typ _____ Lage _____ Anz. Zyl. _____ Bohrung _____ Hub _____ Hubraum _____ cm ³ Steuer-PS _____ Leist.-PS _____ () bei _____ U/min
---	---

KAROSSERIEFORM <u>Laufkatzenkran</u> Anz. Türen <u>-</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>-</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Kühlung _____ Lärm dB () bei _____ U/min Lärmdämpfung _____
--	--

ABMESSUNGEN	
Spurweite V <u>2170</u> H <u>2190</u>	
Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>	
Achsabstand <u>4540</u> / (/ /)	
<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>11420</u>	
Breite <u>2500 **</u>	
Höhe <u>4000</u>	
Ueberhang V <u>2330</u>	
H <u>4550</u>	
S _____	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>2530</u>	<u>-</u>	<u>4790</u>	<u>7320</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>2530</u>	<u>-</u>	<u>4790</u>	<u>7320</u>
Fabrik-Garantie	<u>2600</u>	<u>-</u>	<u>4900</u>	<u>7500</u>
Reifen-Dimens.	<u>30-11,5-14,5/11,5-15 24 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>6480(8.0)</u>	<u>6480(8.0)</u>	<u>30 km/h</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			
	<u>-</u>	<u>kg</u>		

Distanz VA - Anhängerkupplung = 2330 mm

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage - VFernlicht - Lichthupe -Abblendlicht - Standlicht -Markierlicht V=2/ULO CH 1050301 H=1/ULO CH 1050701 §)Warnvorrichtung - Lautstärke - (dB)Scheibenwischer - (V=2/ I (E))Schlusslicht 2/ULO K 33362 Rückstrahler (seitl.=2/ I (E))Stoplicht 2/ULO K 33362 (H=2/r 150)Kontroll-Nr.-Bel. - Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel - Geschw.-Messor -Richtungsblinker 2/ULO K 33362Vorn - seitl. - hinten orangeWarnblinkanlage - Arbeitslampen -1/ Unterlegkeil 300 x 220 x 190 mmANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges ArbeitsanhängerMarke & Typ COMEDIL G 23

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 9170 01Karosserieform LaufkatzenkranPlätze : Total - (Vorn) -Leergewicht 7320 Treibstoff -Nutzlast - PS -Hubraum -Gesamtgew. 7320 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : * G 23 * 69'375

- *) Höchstgeschwindigkeit : Wegen Fahrverhalten auf 25 km/h beschränkt §)
- **) Gesamtbreite : Wird vom Importeur auf 2500 mm abgeändert ; ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §) Ausrüstung : Markierlichter seitlich = 2/ ML gemäss Art. 65, Abs. 2 BAV vorhanden
 Beleuchtungsaggregate wegnehmbar - Ausrüstung muss bei der Einzelabnahme kontrolliert werden. Höchstgeschwindigkeitstafel 25 km/h anbringen.

AUFLAGEN, siehe ZUSATZKARTE I

Ort und Datum der Prüfung

SUHR, 28.11.1969/OLTEN, 25.2. & 13.4.1970ZURICH, 20.8.1970

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Arbeitsanhänger

Fabrikmarke
C O M E D I L

Typ
G 23

Typenschein-Nummer
CH 9170 01

Z U S A T Z K A R T E I.

A U F L A G E N : Im Fahrzeugausweis, Seite 4, eintragen :

- Die Gesamtzuglänge darf 18 Meter nicht überschreiten (Art. 65, Abs.3, VRV)
- Ballastkasten müssen bei Ueberführungsfahrten entleert sein
- Seitl. Schieber an Ballastkasten müssen entfernt werden
- Schienenfahrwerke sowie die 2 zusätzlichen Ausleger müssen separat transportiert werden.
- Höchstgeschwindigkeitstafel 25 km/h muss angebracht sein
- Bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein.

ZURICH, 20.8.1970