

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke C O N D E C T A	Typ 2 - 58 L / .	+) <u>        </u>	Typenschein-Nummer CH <u>9171 01</u>
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "Conducta" und "2-58 L/." auf Typenschild, vorn, links auf Frontwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen stirnseitig Mitte Frontraverse + auf Typenschild  
 Motorkennzeichen eingeschlagen           
 Hersteller ETTINGER Fahrzeugbau, Diessenhofen CONDECTA AG, Winterthur

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>        </u>	MOTOR Bauart <u>        </u> Takte <u>        </u>
Lenkung <u>        </u> Lenkhilfe <u>        </u>	Marke <u>        </u> Treibstoff <u>        </u>
Betriebsbremse <u>*)</u>	Typ <u>        </u>
Hilfsbremse <u>) mech. IB a. beide</u> Dauerbremse <u>        </u>	Lage <u>        </u> Anz. Zyl. <u>        </u>
Stellbremse <u>) Räder, Spindel</u> Anhängerbr. <u>        </u>	Bohrung <u>        </u> Hub <u>        </u>
Getriebeart <u>        </u> Anz. Gänge <u>        </u>	Hubraum <u>        </u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>        </u>
Diff. Sperre <u>        </u> Zughaken <u>Oese Ø 45</u> Höchstgeschwind. <u>60</u> km/h	Leist.-PS <u>        </u> ( <u>        </u> ) bei <u>        </u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Baustellenwagen</u> Anz. Türen <u>        </u>	Kühlung <u>        </u>

+) Typ	Gesamtlänge	Breite	Höhe	Abstand Achse/Oese
2-58L/ A Kastenlänge 3,0 m -mit Vordertüre	4660 mm 4960	2199 od. 2340 mm	2770 mm	3050 mm 3350
/ B Kastenlänge 3,5 m -mit Vordertüre	5160 mm 5460	"	"	3300 mm 3600
/ C Kastenlänge 4,0 m -mit Vordertüre	5660 mm 5960	"	"	3550 mm 3850
/ D Kastenlänge 4,5 m -mit Vordertüre	6160 mm 6460	"	"	3800 mm 4100

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichtpupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht 2/ ULO Ø 80

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 2/ ULO K 13326 Rückstrahler V=weiss/H=rot Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen \_\_\_\_\_Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw.-Messor \_\_\_\_\_

Richtungsblinker 2/ H= separatVorn \_\_\_\_\_ seittl. \_\_\_\_\_ hinten orange

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

2/ UnterlegkeileANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges ArbeitsanhängerMarke & Typ CONDECTA 2-58 L/. +)

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 9171 01Karosserieform Baustellenwagen

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ - PS \_\_\_\_\_

Hubraum \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 1t. Waagsch Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :\*) Betriebsbremse : Auf Wunsch Auflaufbremse, mechanisch, Innenbacken mit Abreissicherung oder Druckluft, 1-Leiter, indirekt.+) Achsvarianten : "Ueberle"-Achse 45 mm oder 50 mm vierkant (1500 resp. 2000 kg)  
Gewichte : Je nach Ausführungsart.

<u>Bereifungsvarianten</u> : 7.10 - 15	4 Ply	= 1210 kg	) 60 km/h
	23 x 5	8 Ply = 1540 kg	
	25 x 6	8 oder 10 Ply = 1720 oder 1950 kg	

Ort und Datum der Prüfung

Diessenhofen, 30.4.68Bern, 7.1.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Arbeitsanhänger

Fabrikmarke  
C O N D E C T A

Typ  
2 - 58 L / .

Typenschein-Nummer  
CH 9171 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.8.71 - Ck

Weitere Achsvariante : Andreas Ettinger AG., Diessenhofen  
50 mm vierkant  
Spurweite 1500 mm  
Tragkraft 2000 kg bei 60 km/h