

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke CONDECTA	Typ 4 - 59 L / .	Typenschein-Nummer +) CH 9171 02
--	--------------------------------	----------------------------	--

ERKENNUNGSMERKMALE "Conducta" und "4-59 L/." auf Typenschild, vorn, links auf Frontwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, oben auf Fronttraverse + auf Typenschild
 Motorkennzeichen eingeschlagen _____
 Hersteller ETTINGER Fahrzeugbau, Diessenhofen CONDECTA AG, Winterthur

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb _____	MOTOR Bauart _____ Takte _____
Lenkung <u>Drehschemel</u> Lenkhilfe _____	Marke _____ Treibstoff _____
Betriebsbremse <u>Druckluft, 1-Leiter, indirekt, IB, a. alle Räder *</u>	Typ _____
Hilfsbremse <u>mech. IB a. VR</u> Dauerbremse _____	Lage _____ Anz. Zyl. _____
Stellbremse <u>Spindel</u> Anhängerbr. _____	Bohrung _____ Hub _____
Getriebeart _____ Anz. Gänge _____	Hubraum _____ cm ³ Steuer-PS _____
Diff. Sperre _____ Zughaken <u>Oese Ø 50</u> Höchstgeschwind. <u>60</u> km/h	Leist.-PS _____ () bei _____ U/min
KAROSSERIEFORM <u>Baustellenwagen</u> Anz. Türen _____	Kühlung _____

+)	<u>Typ</u>	<u>Kastenlänge</u>	<u>Gesamtlänge</u>	<u>Radstand</u>	<u>Breite</u>	<u>Höhe</u>	<u>Abstd. Achse/Oese</u>
	4-59L/ A	4500 mm	6220 mm	3200 mm	2180 od.	2980	2130 mm
	/ B	5000	6740	3620	2340 mm	bis	2130
	/ C	6000	8200	3710	"	3110 mm	2930
	/ D	7000	8950	4310	"	"	2930
	/ E	8000	10000	4950	"	"	2930

Achsvarianten : "Menzi" Typ 4 (3500 kg) oder "BPW" G/06 (2800 kg) oder "Ueberle" 50 mm vierkant (2000 kg).

Gewichte : Je nach Ausführungsart; vom Hersteller garantiertes Gesamtgewicht 5000 kg.

<u>Bereifungsvarianten</u> : 23 x 5	8 Ply	= 1540 kg	
25 x 6	8 oder 10 Ply	= 1720 oder 1950 kg	} pro Achse
7.00 R 16	10 Ply	= 2500 kg	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V


Fernlicht _____ Lichttupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht 2/ ULO Ø 80

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung _____ Lautstärke _____ (dB) _____

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht 2/ ULO K 13326 Rückstrahler V=weiss/seitl.=rotStoplicht 2/ kombiniert H= rot Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw.-Messer _____

Richtungsblinker 2/ H=separatVorn _____ seitl. _____ hinten orange

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

1/ UnterlegkeilANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges ArbeitsanhängerMarke & Typ CONDECTA 4-59 L/. +

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 9171 02Karosserieform Baustellenwagen

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Hubraum _____

Gesamtgew. 1t. Waagsch. Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

Deichselbolzen müssen mit Kronmuttern und Splint gesichert sein.

*) Auf Wunsch Auflaufbremse, mechanisch, Innenbacken, auf Vorderachse (gilt nicht als Betriebsbremse).

Ort und Datum der Prüfung

Diessenhofen, 29.4.68 (3.7.68)

Bern, 7.1.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Arbeitsanhänger

Fabrikmarke
C O N D E C T A

Typ
4 - 59 L / .

Typenschein-Nummer
CH 9171 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.8.71 - Gk

Weitere Achsvariante : Andreas Ettinger AG., Diessenhofen
50 mm vierkant
Spurweite 1500 mm
Tragkraft 2000 kg bei 60 km/h