

Arbeitsanhänger  
(Ausnahme-Fz.)(+)

Fabrikmarke  
**CONDECTA**

Typ  
**V K**

Typenschein-Nummer  
CH **9171 07**

ERKENNUNGSMERKMALE **"V K" a. Hersteller-Plakette rechts seidl. a. Schaltkasten**  
**"....." Vorziffer zu Fahrgestellnummer = Die ersten 2 Ziffern = Basistyp**  
**die folgenden 2 Ziffern = Herstellungsjahr**  
**die folgenden 3 Ziffern = fortlaufende Fahrgestellnummer**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **links seidl. oben a. vord. Abstützsupport & a. Hersteller-Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen \_\_\_\_\_  
 Hersteller **ARCOMET, BERINGEN (B)** Importeur **CONDECTA A.G., WINTERTHUR**

FAHRGESTELL Anz. Achsen **2** Anz. Räder **6** Antrieb \_\_\_\_\_  
 Lenkung \_\_\_\_\_ Lenkhilfe \_\_\_\_\_  
 Betriebsbremse **Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, a. Hinterräder**  
**(Mech. IB, Spindel)** \_\_\_\_\_  
 Stellbremse **(Kabel, a. Hinterräder)** \_\_\_\_\_  
 Getriebeart \_\_\_\_\_ Anz. Gänge \_\_\_\_\_  
 Diff. Sperre \_\_\_\_\_ Zughaken **Oese 40 Ø** Höchstgeschwind. **20** km/h

~~MOTOR Bauart \_\_\_\_\_ Takte \_\_\_\_\_  
 Marke \_\_\_\_\_ Treibstoff \_\_\_\_\_  
 Typ \_\_\_\_\_  
 Lage \_\_\_\_\_ Anz. Zyl. \_\_\_\_\_  
 Bohrung \_\_\_\_\_ Hub \_\_\_\_\_  
 Hubraum \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> Steuer-PS \_\_\_\_\_  
 Leist.-PS \_\_\_\_\_ bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Kühlung \_\_\_\_\_  
 Lärm \_\_\_\_\_ dB ( ) bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Lärmdämpfung \_\_\_\_\_~~

KAROSSERIEFORM **Laufkatzkran** Anz. Türen \_\_\_\_\_  
 Schiebedach \_\_\_\_\_  
 Anz. Plätze : TOTAL \_\_\_\_\_ ; vorn \_\_\_\_\_ ; Mitte **+** ; hinten \_\_\_\_\_ ; Stehplätze \_\_\_\_\_

ABMESSUNGEN Spurweite V **440** H **1720**  
 Spurbreis L \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_  
 Achsabstand **7100** / ( / / )  
 Aussenabmessungen Innenabmessungen  
 Länge **15420** \_\_\_\_\_  
 Breite **2500** \_\_\_\_\_  
 Höhe **4000** \_\_\_\_\_  
 Ueberhang V **1900** \_\_\_\_\_  
 H **6320 (+)** \_\_\_\_\_

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<b>4040</b>		<b>9320</b>	<b>13360</b>
Nutzlast				
Total	<b>4040</b>		<b>9320</b>	<b>13360</b>
Fabrik-Garantie				<b>16000</b>
Reifen-Dimens.	<b>10.00,- 20</b>		<b>16 PR</b>	
Tragkraft p. Achse	<b>9000(7.75)</b>		<b>16200(7.25)</b>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

Ausladung Anhängerdeichsel = 1900 mm  
 Abstand Zugoese-Fahrzeugende = 15320 mm

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ - Lichthupe \_\_\_\_\_ -

Abblendlicht \_\_\_\_\_ - Standlicht \_\_\_\_\_ -

Markierlicht V=2/ULO - H=2/ULO CH 1 0503 01 nach vorn ger.

Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ - Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB)

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ - V = 2<sup>1</sup> I (E) §)

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler Seitl. 4/ I (E)

Stoplicht 2/ S 1 (E) H = 2/ I (E)

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ - Geschw.-Messor \_\_\_\_\_ -

Richtungsblinker 2/ 2 a (E)

Vorn \_\_\_\_\_ - seitl. \_\_\_\_\_ - hinten gelb

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ - Arbeitslampen \_\_\_\_\_ -

Unterlegkeile : 2/ 290 x 220 x 150 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS (+)

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ CONDECTA VK

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 9171 07

Karosserieform Laufkatzkran

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_ -

Leergewicht 13360 Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 13360 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : 22 70 359

+ ) Ausnahmefahrzeug : Hinterer Ueberhang = 6320 mm

§) Ausrüstung : Bei der Einzelabnahme kontrollieren ; Beleuchtung wegnehmbar

Rückstrahler : Vorn, zu weit vom äussersten Fahrzeugrand entfernt ; technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 :

- Ballastkasten müssen bei Ueberführungsfahrten entleert sein
- Höchstgeschwindigkeitstafel 20 km/h erforderlich
- Bei Ueberführungsfahrten müssen die erforderlichen Lichter montiert werden
- Oberwagen und Kranausleger müssen mechanisch gesichert sein
- Schutzanstrich gelb/schwarz hinten auf Beleuchtungsbalken
- Schutztafel gelb/schwarz vorn oben am Ausleger, sowie hinten beidseitig an Kranturm
- Schutztafel gelb/schwarz hinten am Ausleger mit Markierlicht und Rückstrahler
- Reflektierender Signalkörper hinten am Ausleger (Art. 35, Abs. 4 BAV)

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

ZURICH, 23.6.1970

WINTERTHUR, 30.9.1970